

供应工地洗车台，洗轮机，除尘机。

产品名称	供应工地洗车台，洗轮机，除尘机。
公司名称	武汉嘉化洁环保设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:嘉化洁 压力:6-8kg/CM2 产地:武汉
公司地址	洪山区狮子山街特一号华中农业大学校内天惠楼1层B113号
联系电话	027-88041406 15607162930

产品详情

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

嘉化洁工程自动洗轮机：

洗轮机又称做洗车台、工程车洗轮机，是新型节能环保设备，是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工，车辆的要求下，多各类工程车辆的轮胎底盘设计高压多方位冲洗设备。可自动完成冲洗。排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特点适用于各类水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾清理厂、高档社区、建筑工地、矿业工场、进出车辆清洗。从而达到无粉尘无污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用多种工地频繁转场的需要。多方位高压喷嘴，做到了清洗无死角，解决了人工冲洗无法洗到车底板挡板这一块，大大节省了冲洗时间，提高工作效率，缩短了出土工期，为工程又节约了不小的费用，全自动化控制节省了人力资源，渣土车经过全自动洗轮机的冲洗，干干净净上路，让空气减少浮尘，对待生命一样对待环境。工地洗轮机作为新型环保清洗设备，凭借其创新节能环保的设计理念，带动了新一代解放人力的机械自动化发展趋势，其主要优势表现在以下三个方面：1.方便高效；2.省时省力。

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

嘉化洁洗轮机设备参数表：

项目 单位 参数/单位

设备尺寸（长*宽*高）2300*3000*1000

使用车辆及载重量 T 120T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/手动

配电系统额定电压 V AC 380

配电系统额定电流 A 20

配电系统额定功率 KW 5.5

冲洗时间 S 1-60 (可调)

冲洗耗水量 L/辆 小于10 (循环)

冲洗压力 Kg/cm² 6-8

全自动工程车洗车机主要特点：

专业清洗工程运输车辆；

解决工程车辆对城市道路的污染；

独特造型，经典设计；

自动排泥；

专业的防锈处理，持久耐用；

循环用水，节约大量水资源；

各大环保部门采用各种手段来治理现在的环境，首先就要针对的就是现在满是灰灰的空气，而工地洗车台，除尘雾炮机等设备算是低价设备。