

30T矿用锚索退锚器 好品质无可挑剔

产品名称	30T矿用锚索退锚器 好品质无可挑剔
公司名称	济宁市鑫隆煤机厂
价格	210.00/台
规格参数	品牌:鑫隆 型号:MS15-180/55 产地:山东省济宁市
公司地址	济宁市市中区王母阁路168号
联系电话	0537-2880518 15853710933

产品详情

矿用锚索退锚器，矿用锚索退锚机使用方法 锚索退锚机具价格

行动，是打败焦虑的最好办法。当你不知道该做什么的时候，就把手头的每件小事都做好；当你不知道该怎么做开始时，就把离你最近的那件事情做好！

锚索退锚器是用于煤矿井下锚索退锚的一种专用张拉机具，主要用于煤矿巷道顶板应力释放和回收锚具。

手动锚索退锚器技术指标

- 1、张拉千斤顶：额定张拉力（1）30t（2）50t 额定压力：55MPa
- 2、张拉行程：100mm 穿孔直径： <22mm
- 3、手动泵 额定压力：63MPa 手摇力：25kg 排量：45mL/次

矿用锚索退锚机用途：

用于拆卸及回收锚具、托盘、锚网、钢带等，以便及时放顶，释放压力，排除安全隐患。解决了老塘、采空区、进风回风区快速放顶问题

30T锚索退锚机注意事项：

- 1.更换千斤顶工具锚时，要将工具锚外套及顶压器全部旋到底，以防损坏千斤顶部件。
- 2.工具锚更换完毕后，要用专用扳手在顶压器内穿一下，以防工具锚抱死，钢绞线穿不进去。
- 3.工作时应用单体液压支柱等其他设备将顶板托起，减轻顶板压力，协助机具将锚具退下（防止钢绞线拉断发生顶板塌落事故）。
- 4.操作中如有异常响声，应立即停止操作进行检查；确认无危险因素后再进行操作。
- 5.严禁随意更换该设备配备的油泵30T矿用锚索退锚器 好品质无可挑剔

锚索退锚机具技术参数：

参数/型号	MS15-180/55	MS18-180/55
额定张拉力	180KN	180KN
适用钢绞线直径	15.24mm	17.80mm
张拉行程	150mm	150mm
中心孔直径	17.5mm	17.5mm
承压面积	35.08cm ²	35.08cm ²
重量（含油）	17.5kg	17.5kg

锚索退锚器工作原理：

- 1、先向手动液压泵内注入20#机械油或液压油。
- 2、用高压胶管和手动液压泵快速接头相连。插好U型销。扳动手动换向手柄。启动液压泵排出胶管内空气。
- 3.把高压胶管和张拉机具千斤顶接头相连，插好U型销（保证胶管和快速接头的清洁，以免煤尘和杂物混入油液和千斤顶内，损坏设备）
- 4.把液压泵手动换向阀扳到千斤顶回位处使张拉机具缸复位，顶开内部工具锚。
- 5、把待退锚的钢绞线穿入张拉机具千斤顶中孔内，使千斤顶顶压器和锚具外套相接。
- 6、把液压泵换向阀扳到张拉位置，启动液压泵，使张拉机具缸伸出。继续升压，把锚具外套和顶板顶起，使锚具和锚具外套分离。
- 7、用专用扳手或备用螺丝刀，通过顶压器上的槽口将已松的锚具推掉落入顶压器内。
- 8、操作人员退到安全地带后，把换向手柄扳到复位位置。启动液压泵，使张拉机具缸复位。继续升压使内部工具锚松开已完成退锚的钢绞线。
- 9、确认无危险因素后，取下张拉机具，完成退锚工作。

10、使用后把设备放到专门存放处，以免煤污和锈蚀，影响设备的正常使用

市场竞争越来越激烈，在新的机遇和挑战面前，济宁鑫隆人信心满满，有信心为新老客户创造出更好更优质的产品，提供一流的服务 完善的售后，让客户买的放心，用的安心！！欢迎新老客户来电咨询

济宁鑫隆销售热线【15853710933】微信【15853710933】

【0537-2880518】

旺旺：xinlongwufuli

QQ:1501800872