

品牌圆筒缠绕包装机，山东鲁佳专业生产

产品名称	品牌圆筒缠绕包装机，山东鲁佳专业生产
公司名称	山东鲁佳智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鲁佳 型号:LJ-YP2000F 产地:山东
公司地址	山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区天辰路西段南侧德州高新区协同发展产业园D9幢 (注册地址)
联系电话	0531-68829879 18663729526

产品详情

1)、技术参数：

裹绕规格 800-2000mm

包装宽度 500-1600mm

转台直径 2000mm

辊筒接触面 1600mm

转台高度 450mm

转台承重 2000kg

整机重量 1500kg

整机尺寸 3100mm*2000mm*2000mm

功率/电压 2.5kw/AC380V

气动压力 0.6-0.8MPA;1000ML/MIN

转盘速度 0~12转/分(转速变频可调)

2)、包装材料基本参数：

缠绕膜性质：LLDPE预拉型缠绕膜

缠绕膜宽度: 500mm

缠绕膜卷内径： 76.2 mm

缠绕膜厚度： 0.020mm-0.035mm

3)、主要性能

1) 控制系统

A.采用PLC控制系统,一键操作机器自动完成包装。

b.转盘速度、膜架上升、下降及送膜速度变频可调。

c.操作简单，只需按自动运行按钮，即可完成整个包装过程。

d.精选电器控制元件，可靠性高。

e.特殊橡胶导棍，最小限度损伤缠绕膜，保证出膜平整、光滑、拉伸均匀。

机械简介：Y系列圆筒式缠绕包装机对圆筒状物体进行轴向包装，实现物体的整体裹包。有利于货物的储存、运输及周转，具有防尘、防潮、保洁的作用。其包装成本低、效率高、提高包装档次。同时，根据包装的实际需要，可选用圆筒-托盘两用型，自动顶出装置，自动在线等设备。

4)、转盘系统

A.电机带动链条式驱动。

b.转盘变频调速 0-12 rpm变频可调。

c.包装完毕转盘自动复位。

d.缓起缓停功能

5)、膜架系统

预拉伸膜架，预拉伸可达250%，

自动送膜，送膜速度变频可调，

控制系统PLC控制，缠绕层数、次数可调，

选用耐磨胶辊,使用寿命长，

薄膜系统随动机构，一拉即可。

4) 立柱部分

a.双链条传动，平稳可靠

b.最高包装高度可订做