

货车用15千瓦静音柴油发电机报价

产品名称	货车用15千瓦静音柴油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO18000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

货车用15千瓦静音柴油发电机报价

静音柴油发电机在使用传感器起接收和反馈各种信息的作用,真正显示这些数据和执行保护功能的是柴油发电机组的控制系统,控制屏一般安装在发电机上,称为背包式控制屏,也有部分是独立一个屏放置在操作室内,称为分体式控制屏,控制屏通过电缆和发电机以及传感器连接,分别显示电参数和柴油机运行参数。此外,发电机组还有底盘

发电机组因为空气中水气在温度的改动发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这么的柴油进入建议机高压油泵,会锈蚀精密耦合件..-柱塞,严重的会损坏机组,守时维护即有用可避免。概略敬请垂询 运用发电机小常识发电机在磨合期运用10-15小时后,有必要从头更换一次全新的机油。

货车用15千瓦静音柴油发电机报价

产品编号	TO18000ET
2、款式	静音
3、功率因素	1
4、额定功率	15KW
5、较大功率	15.5KW
6、品牌	大泽动力TOYOTI

7、额定电流	68A
8、额定电压	220 380V
9、相数	单相 三相
10、频率	50HZ
11、噪音水平	60-65分贝
12、启动方式	电启动（选配全自动）
13、净重	260KG
14、额定转速	3000RPM
15、发动机型号	KD2V90（TOYOTI）
16、压缩比	25：1
17、额定转速	3000（r/min）
18、油箱	28L
19、耗油量	210 G.KW.H（满负载）
20、超载保护装置	有
21、排量	700(ml)
22、连续工作时间	8H（满负载）
23、发动机类型	V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式
24、绝缘等级	F级
25、款式	静音（灰黄）
26、燃油型号	0号柴油（夏）-10号柴油（冬）-35号（严寒）
27、尺寸	1060*610*670mm（不含轮子/长*宽*高）
28、20尺柜子	25台
29、40尺柜子	50台
30、60尺柜子	125台
31、认证	CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
32、工作环境温度	-25 ~ 40

33、电压表 有

34、自动启动 选配

电子调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

低温带负载的注意事项。

柴油发电机组

启动后，有些操作人员往往立即投入负荷作业，这种做法是不对的。因为着火不久的柴油机，由于机体温度低，机油粘度大，机油不易充入运动的摩擦表面，会引起机器严重磨损。此外，柱塞弹簧、气门弹簧、喷油器弹簧等由于“冷脆”也容易断裂。因此，大泽动力在此建议，冬季使用柴油发电机，应待机器启动着火后，先以低中速空转几分钟，等冷却水的温度达到60 时，再投入负荷作业。

好机组，大泽造！