

# 10KW静音柴油发电机技术参数

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 10KW静音柴油发电机技术参数            |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                 |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 | 产品编号:TO14000ET             |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138   |

## 产品详情

### 10KW静音柴油发电机技术参数

大泽静音柴油发电机用一体化结构，外形美观，安装方便，振动小，工作安全性高。控制屏采用避振措施后置于发电机组顶部。发动机、发电机使用刚性连接，本身振动降至较小，很好减震装置吸收绝大部分机组振动。高强度钢材制作的机底油箱，也具有吸振功能。

柴油发电机组的自动控制操作流程是这样的：

- 1,保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。
- 2,保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。
- 3,曲轴箱油位保持在量油尺刻线  $\pm 2\text{cm}$ 的范围内。

10KW静音柴油发电机技术参数机组高品质铜制作经久耐用\*\*\*\*采用润滑油飞溅式润滑，大大降低润滑油污染和稀释，有效提升引擎寿命，

降低因摩擦产生的损耗。机身整体设计科学合理，结构简而精，既满足日后

维护，同时整体外观又不乏科技感和尊贵感。采用新型发动机与数字自动电压调节器(D-AVR)使燃油消耗量节省0.18/hr，连续运转时间更长，也降低CO2排放。

10千瓦静音柴油发电机技术参数：(大泽动力TOYOTI)

- 1、产品编号 TO14000ET
- 2、功率因素 1

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 3、款式      | 静音                         |
| 4、功率因素    | 1                          |
| 5、额定功率    | 10KW                       |
| 6、较大功率    | 11KW                       |
| 7、品牌      | 大泽动力TOYOTI                 |
| 8、额定电流    | 45A                        |
| 9、额定电压    | 220 380V                   |
| 10、相数     | 单相 三相                      |
| 11、频率     | 50HZ                       |
| 12、噪音水平   | 60-65分贝                    |
| 13、启动方式   | 电启动（选配全自动）                 |
| 14、净重     | 230KG                      |
| 15、额定转速   | 3000RPM                    |
| 16、发动机型号  | EV80（TOYOTI）               |
| 17、压缩比    | 24：1                       |
| 18、额定转速   | 3000（r/min）                |
| 19、油箱     | 28L                        |
| 20、耗油量    | 210 G.KW.H（满负载）            |
| 21、超载保护装置 | 有                          |
| 22、连续工作时间 | 8H（满负载）                    |
| 23、发动机类型  | V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式           |
| 24、绝缘等级   | F级                         |
| 25、款式     | 静音（灰黄.白）                   |
| 26、燃油型号   | 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）           |
| 27、尺寸     | 1060*610*670mm（不含轮子/长*宽*高） |
| 28、20尺柜子  | 25台                        |

- 29、40尺柜子            50台
- 30、60尺柜子            125台
- 31、认证                CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
- 32、工作环境温度                -25 ~ 40
- 33、电压表                有
- 34、润滑油型号                CD级以上或SAE10W-30、15W-40
- 35、随机附件                说明书、保修卡、合格证、安装工具、等易损配件
- 36、自动调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）      定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

售后服务：

凡是在我处购买的各种型号的机器，将对所有购买客户作以下的保修承诺：

- 1.出货后七天内如出现产品质量问题，无法维修，除客户使用不当造成的质量问题外，可无条件更换新产品。
- 2.售货12个月内如出现质量问题，除客户使用不当造成的质量问题外，客户如能自行维修，厂家将免费寄出所需的配件进行更换，如不能自修可寄回厂家维修。
- 3.客户在使用过程中，请严格按照说明书规定正确使用和保养。12个月内，如果属于产品质量问题，所有配件和维修费用均由厂家负责；如果属于使用不当造成问题，或超过12个月的，客户只要负责配件和邮寄费用。从而保障您无后顾之忧。
- 4.所售机械，从售出即日起享有壹年免费保养及维修服务（正常损耗件除外）。

产品运输说明：1.外地买家购买本产品，一律采用公路托运，请买家付清运费。

