

190A自发电柴油发电电焊机

产品名称	190A自发电柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	款式:手推式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

190A自发电柴油发电电焊机

该款发电电焊机焊接牢固度高：

用于各种加工方式，不会出现焊补处结合不牢固、脱落问题。

适不同的焊补部位：

SUITABLE FOR WELDING DIFFERENT PARTS

I.平面部位的凹陷、孔、洞的焊补。 .细缝、沟槽和磨损后的拉痕。

.棱角、楞线、尖峰部位。 IV.沙眼、气孔及氩焊焊后咬边问题。

基材损伤小

SUBSTRATE DAMAGE SMALL

采用专利技术克服了焊补过程中对工件的冲击，即使是没有加工余

量的基本加工面也可以进行补焊。

大泽190A自发电柴油发电电焊机由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。近年来新研制的无人值守的全自动应急电站，更加扩大了该种发电机组的使用范围

TO190A柴油发电电焊机 (大泽动力TOYOTI)

产品编号 TO190A

品牌 大泽动力

额定输出功率KW 10

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 0-190A

空载电压 60V

工作电压 22-30V

负载持续率 100%

适用焊条 mm 2.0 ~ 4.0

电焊同时辅助功率

额定输出KW 5

*大输出KW 6

发电机

额定电压 V 220 (可选配380V)

耗油量 205g/kw.h

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 188F (YOTOTI)

发动机形式 单缸 直列 四冲程 风冷柴油机

缸体数 1

排气量 420CC

额定转速 rpm 3000

启动方式 手启动|电启动

燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 L 20

*大尺寸 mm 760*520*680

净重 Kg 90|102

噪音 dB 70

机油容积 1.05L

连续工作 12H