

漆雾凝聚剂使用方法、说明

产品名称	漆雾凝聚剂使用方法、说明
公司名称	开封弘源水处理科技有限公司
价格	4.50/公斤
规格参数	
公司地址	开封黄龙产业聚集区深圳大道南头路东开杞路路北（注册地址）
联系电话	037123262278 13343655766

产品详情

漆雾凝聚剂使用方法以及现场使用流程一般为先加A剂后加B剂，漆雾凝聚剂使用方法较为简单，一般喷漆污水处理用漆雾凝聚剂分喷漆室水帘柜就地处理（内循环）和场外沉淀池处理（外循环），外循环属于引流到室外进行统一处理再循环到车间使用称为外循环；室内和室外油漆循环水处理方法都是大同小艺，现就漆雾凝聚剂ab剂在内外循环水池的使用方法详细介绍：

一、调节废水PH值，至7.5-8.0范围内

- 1、使用PH试纸测试污水PH值，如果 $PH > 7.0$ （即：碱性），不需要调节；
- 2、如果 $PH < 6$ （即：酸性），需加入氢氧化钠或碳酸钠将污水PH值调节到7.0以上；
- 3、氢氧化钠投放比例约为：每吨水0.3KG，（具体投加量要根据现场测的PH值情况而定）。

二、将漆雾凝聚剂A剂添加到进水口

- 1、喷漆开始时将A剂直接倒在水池流向水帘柜的进水口位置（内外循环均在水泵的进水口）。
- 2、漆雾凝聚剂A剂从进水管流入水帘柜，再由水帘柜流到循环水池，形成一个循环，使药剂充分扩散到整个水池。

三、将漆雾凝聚剂B剂添加到出水口位置

- 1、喷漆结束前0.5小时，将漆雾凝聚剂B剂慢慢倒入水帘柜流向循环水池进水口位置。

四、打捞漆渣，清水回用

1、漆雾凝聚剂B剂加入后通常10-30分钟左右漆渣便悬浮于水面，此时及时使用工具将漆渣清理出来，池水变清可循环使用。

五、投加用量及漆雾凝聚剂使用频次

A、初次使用药剂用量：

1、根据小试数据(一般比较大)

2、A剂用量：2-4公斤/吨水

3、B剂用量：2-4公斤/吨水

B、正常使用投加量：

1、A剂用量：1-3公斤/吨水

1、B剂用量：1-3公斤/吨水

C、药剂使用频次

1、为更好保持循环水水质及循环水使用寿命，建议每天加药一次，添加漆雾凝聚剂后漆渣尽量当天及时打捞。

2、若每天投入药剂，按正常投放量投放即可；若不是每天使用药剂，使用时需加大投放比例。

六、药剂使用注意事项

1、本品为环保型水性药剂，无毒无害，对皮肤不会产生任何伤害（皮肤可以直接接触），可放心使用。

2、若水质为酸性可适量调节PH值。

3、使用药剂前必须保证污水PH值达到7.0以上，否则会影响使用效果；

4、漆雾凝聚剂A剂与B剂投放的顺序及位置不能颠倒，必须先加A剂，等A剂充分扩散到整个循环水系统后再投放B剂。

5、漆渣悬浮后及时打捞，否则时间久了会有部分漆渣慢慢沉入水底，并会消耗下次投放的药剂，影响下次处理效果。

开封弘源水处理科技有限公司研发生产油漆水处理用漆雾凝聚剂、ab剂、油漆絮凝剂产品，适用于水帘、湿式喷漆循环水的漆雾处理。公司生产的漆雾凝聚剂、ab剂多年来一直是国内汽车涂装、机械、家具、家电、五金、零部件、塑料、摩托车、手机外壳、工艺品、设备等涂装喷漆行业的优选环保产品。引进国外先进污水处理产品与技术，弘源水处理经过团队的多年奋斗，整合全球生产资源优势，立足

于研发和服务，凭借领先的专业技术水平，领先产品

质量在废水处理技术领域建立了良好的国内、国际合作关系，积累了丰富的经验，取得了良好的业绩。

保护循环水质量，延长更换循环水时间；改善油漆房的工作环境，绿色环保，清洁生产。

技术咨询：133 - 4365 - 5766 丁先生