

# 曝气器，供应各种类型曝气器，巩义帝鑫

产品名称	曝气器，供应各种类型曝气器，巩义帝鑫
公司名称	巩义市帝鑫净化材料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:帝鑫 类型:高效 产地:河南
公司地址	巩义市夹津口镇铁生沟村
联系电话	0371-85609288 18037131117

## 产品详情

曝气器是给排水曝气充氧的必备设备，按使用方法可分为表面曝气器和水下曝气器，水下曝气器主要有悬挂链曝气器、微孔曝气器和射流曝气器。常用微孔曝气器有以下几种：

悬挂链式：

设备的充氧效率和动力效率较普通微孔曝气设备有所提高，并且维修简便，可以在不影响正常运行（不停水、不停止供气）的情况下，进行检修、更换损坏的曝气器，供气均匀，氧利用率高，能耗低。

产品规格： 65

技术参数：

水深：4.5m；服务面积：2m<sup>2</sup>/m；通气量：8 m<sup>3</sup>/m.h；氧利用率：30.36%；动力效率：6.24 kgO<sub>2</sub>/kw.h；供氧量：0.68 kgO<sub>2</sub>/h；阻力损失：3600 pa；气孔密度：14000~15000 个/m；行程气泡直径：0.5~5 mm。

膜片式：

该装置曝气气泡直径小，气液界面直径小，气液界面积大，气泡扩散均匀，不会产生孔眼堵塞，耐腐蚀性强，经上海同济大学环境工程学院和中国市政工程华北设计院进行清水和污水充氧测试，并经50多家用户多年使用效果良好（较常规产品固定螺旋曝气器，散流曝气器和穿孔管曝气器能耗降低40%，或增加污水处理量40%）。特别适用于城市污水和大型工厂新建扩建和老曝气池改造，且曝气池可间歇运行。

曝气软管：

此曝气软管的薄壁、直通道极大降低了曝气阻力损失；可变孔及狭缝自动关闭，彻底解决了曝气器的堵塞问题；软管为线状曝气，使布气更均匀，并形成竖向环流，搅拌混合更均匀；气泡小，氧利用率高和动力效率高。水深5m，服务面积0.5-1 m/m，氧利用率10-16%，阻力损失220-500mmH<sub>2</sub>O，充氧动力效率1.56-11.47 kgO<sub>2</sub>/kw.h。

技术参数：曝气时内壁直径为62.5mm，气孔数量3600个/m，耐压强度2kg/cm,曝气量0-15m/h · m

联系人：孙经理

电话：0371-85609288

手机：13607677228

QQ：1127402049

微信：13607677228

公司网址：[www.dxjhcl.com](http://www.dxjhcl.com)