

济南宣蓝工地除尘喷雾机-道路、工地建设

产品名称	济南宣蓝工地除尘喷雾机-道路、工地建设
公司名称	山东宣蓝环保科技有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	水平射程: > 50m 喷雾流量:45-80L/min 尺寸 (mm) :2100 × 1300 × 1900
公司地址	天桥区济齐路12号37-2幢三层第2间
联系电话	86-0531-85891738 13257289640

产品详情

远程固定型风送式除尘喷雾机

柴油除尘喷雾机特点

除尘喷雾机适用于产尘点多且移动变化，它具体机动性强，降尘效果好等优点，根据客户要求可选择普通固定型、高台固定型、普通车载型、多功能车载型。

1、97%以上的有效除尘率

除尘喷雾设备采用独创的“云雾”技术，将溶液雾化成10微米左右的云状态，使之与粉尘全面结合，使有效除尘率从传统设备的50%~60%提升至98%以上。

2、20倍以上的高效节水

经“云雾”技术雾化后，溶液的“体积”可扩大1万倍以上，在大幅提升有效除尘率的同时，等水量的除尘覆盖范围扩大近30倍，实测同面积除尘用水量不到传统设备的5%。

3、360°全覆盖、无死角除尘

除尘喷雾设备采用水平360°自由旋转和垂直-10°~45°上下俯仰调节功能，确保除尘全过程无死角。

4、8000小时平均无故障工作

除尘喷雾设备采用全模块化设计，标准化生产。所有模块都经过严格的稳定性、可靠性及高温老化测试，整机平均无故障工作时间超过8000小时。

5、高度智能化，操作简单，维护方便

除尘喷雾设备采用PLC智能编程技术，可实现一键启停、远程操控等多项功能，操作简单。

适用范围：

- 1、煤厂、钢厂、卸料口、煤炭发电厂、码头等的降尘除尘
- 2、军队训练场、机场、学校、街道、小区等的降温降尘
- 3、园林、农田、护路林、草坪、公园等的加湿打药
- 4、动物园、垃圾堆放场等的消毒防疫

雾炮技术参数：

产品型号	XL-200	XL-300	XL-400
风扇直径	500mm	600mm	700mm
风压	< 2000Pa	< 2000Pa	< 2000Pa
风量（立方米/min）	> 220	> 400	> 800
水平射程	> 30m	> 40m	> 50m
垂直射程	> 20m	> 30m	> 40m
风扇转速	2800rpm	2800rpm	2800rpm
风筒仰角范围	-10°—70°	-10°—70°	-10°—70°
喷雾流量	15-35L/min	25-45L/min	45-80L/min
雾粒度	50-150um	50-150um	50-150um
水泵压力	1.5-3.5MPa	1.5-3.5MPa	1.5-3.5MPa
输入动力	10HP	35HP	45HP
尺寸（mm）	1600 × 900 × 1750	1900 × 1050 × 1850	2100 × 1300 × 1900