ZW10-12户外柱上高压真空断路器、真空断路器

产品名称	ZW10-12户外柱上高压真空断路器、真空断路器
公司名称	浙江正昂电气有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇马道头村（注册地址）
联系电话	15088956908

产品详情

ZW10-12G双电源真空断路器概述： ZW10-12XDG／630-20型高压双电源互投装置(以下简称装置)是由一台高压真空断路器和智能控制器两部分组成。适用于交流50Hz、额定电压12KV、额定电流~630A的双路电源供电系统中，当一路电源发生停电或欠压时自动切换到另一路正常电源供电，可靠保证供电的连续性。同时具有短路及过流等保护互锁功能，有效避免了负 载故障时不必要的再次供电冲击。在常用电源发生故障停电时，切换装置可以完成与备用电源的自动切换，以保证可靠性和安全性。也可根据负载的需要进行两路电 源之间的选择切换。特别适用于不允许断电的重要场所，作为保证连续供电的重要电气控制装置。为新一代设计新颖、性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范 围广的自投自复型双路电源自动切换产品。产品在设计上保证了两路高压电源的完全隔离，同时采用完善可靠的机械和电气连锁，因此具有非常高的安全性和可靠 性。该产品适用于对供电可靠性和安全性要求较高的双电源电力用户，作为双电源供电系统的控制和保护设置。

??????????????????????????????10kV?????????10kV???ZW10-12????????ZW10-12G???????????

ZW10-12G双电源真空断路器使用条件：

a.环境温度-40℃～+40℃；b.海拔不超过2000mm，2000mm以上与用户协商；c.风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)；d.相对湿度日平均值不大于95%，月平均值不大于90%e.空气污秽程度Ⅲ级；f.周围空气不应受腐蚀性气体或可燃性气体等明显污染；g.无经常性的剧烈运动；h.作为绝缘介质的硅橡胶应符合GB655386有关使用场合的要求。