

# 216芯光缆交接箱生产厂家

产品名称	216芯光缆交接箱生产厂家
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-GLJX-216J 产地:慈溪市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

216芯光缆交接箱生产厂家---宁波品悦通信设备有限公司

216芯光缆交接箱图文详细介绍【宁波品悦光交接箱规划及使用】

随着通信行业的飞速发展，光缆已经成为数据承载的主要媒质，光缆越来越多的使用在城域网、本地网以及相关有传输需求的网络中，从现有的通信运营商来看，大力发展自身的网络，以此来实现企业价值和社会价值显的尤为重要，做为信息提供者，应该做到能迅速、安全、稳定的为有需求的客户提供传输。所以，首先做到光纤到路边（FTTC）已是各运营商的共识，因此，在光缆网络建设中，光缆交接设备比较多地会使用到光缆交接箱。如何选择性能好的光缆交接箱、合理管理纤芯，关系到光缆网络建设运营成本和将来的效益。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 - 15888151207 Q Q：474665107 - 225357557 微信：15336620995

216芯光缆交接箱 使用、维护

1、门锁的使用方法：

1.1、开门：把钥匙尾端插入门锁盘中间堵塞中，逆时针旋转半圈，按下PUSH即可打开箱门。

## 2、光缆的引入

2.1 光缆的引入在设备正面进行，设备底板有若干敲落孔，光缆引入时可将使用的孔敲开。

2.2 引入光缆后，用随机附件中的密封腻子将光缆孔堵牢。

2.3 光缆引入后，对主干光缆，打开光缆分支盒，用喉箍将光缆固定可靠，再固定好加强芯，并在此将光缆开剥，开剥长度约2米，开剥后的纤芯分别用纤芯护管穿入保护，再将光缆铠装层和加强芯分别引出接地。对配线光缆，可以直接上固定板用喉箍将其固定可靠，然后开剥、接地，去除松套管，套上纤芯护管。

2.4 主干与配线光缆纤芯分别从下横梁左侧孔穿入，在箱体左边适当位置自下而上用尼龙扎带依次固定，待进接续模块的熔接盖板。过路光缆纤芯则进右侧盘纤板后面的过路纤存贮熔接装置（翻转开盘纤板后就是过路纤存贮熔接装置）。

216芯光缆交接箱生产厂家：

适配器采用装卸式倾角定位座，外缆施工和操作更加方便、可靠。

I 箱体防护、密闭性能好，防护等级达到IP65级。

I 适用于普通、带状、束状等各种类型的光缆。

I 模块化结构，容量配置灵活，便于扩容，并可实现光缆的直通、盘储和分光功能。

I 适配器采用装卸式倾角定位座，外缆施工和操作更加方便、可靠。

I 开剥的光缆利用喉箍固定，加强芯与金属铠甲层通过汇流接地组件可靠接地，保护光缆曲率半径。

I 组合式分光器插槽可安装6套1×32的盒式分光器。

I 标准19英寸分光器单元箱可安装4套的机架式分光器。

I 容量分为144芯、288芯、576芯等。

I 开门角度已达到120度。

I 安装方式有落地式、挂杆式等，能适应不同的安装需求。

中国电信定制的成端暂存式光缆交接箱标准及框架现已公布，

品悦通信拟选用其中的CT GXF11DCS系列的三只型号产品（该产品为中国电信公司标准，中国电信暂不采用集团公司标准的产品）。现将光交的配置、规范化的走纤（盘纤）管理等整理成资料供设计、施工、维护及验收参考。CT GXF11DCS系列光交为江苏电信标准OCC产品中的一个类型，该光交为无跳接式、分散储纤光缆交接箱，在维护中更换一种颜色的1

根尾纤时可在12芯一束中挑选。因省公司OBD框架中没有大分光比的插片分光器、光交框架中没有全色谱LC/UPC头尾纤等其他需要的配套器件，一级分光中部分材料需商务特殊处理。

宁波品悦通信设备有限公司是一家专业从事安全、网络系统集成项目设计、安装、维护和其他服务和销售各种类型的安全、网络系统产品的民营高科技企业。我们承担大中型监控、报警、网络访问控制、通信电缆敷设、光纤焊接和其他弱势智能项目。公司拥有一批训练有素的工程技术人员和营销人员。为我们的客户提供科学、细致、合理的工程设计和良好的、及时的售前和售后服务。对客户的技术咨询、方案设计、调查和其他需求,公司要求销售人员,售前工程师一次回应为客户提供详细的技术解决方案和准确的价格分配。售后服务公司提出了“7×24”服务策略(每周7天,每天24小时及时维护响应),及时为用户解决问题。公司在广泛领域上建立一个稳定的用户数量。为科研、教育、医疗、电力、交通、工商、税务、金融、证券、保险、电信和其他单位提供一个安全、可靠的产品和及时的售后服务,很受欢迎。