

288芯光缆交接箱产品图片

产品名称	288芯光缆交接箱产品图片
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-GLJJX-288J 产地:慈溪市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

288芯光缆交接箱产品图片--宁波品悦通信设备有限公司

288芯光缆交接箱/288芯光交箱图文介绍【宁波品悦通信通信有限公司】

288芯光缆交接箱满足YD/T988-2007、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 60529、IEC 62134-1、UL94等国际标准。

288芯光缆交接箱（ Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable ）

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 - 15888151207 Q Q：474665107 - 225357557 微信：15336620995

288芯光缆交接箱厂家材质：

SMC是Sheet molding compound的缩写，即片状模塑料。主要原料由SMC专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂，填料及各种助剂组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲，在1965年左右，美、日相继发展了这种工艺。我国于80年代末，引进了国外先进的SMC生产线和生产工艺。SMC具有优越的电气性能，耐腐蚀性能，质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分金属材料相媲美，因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。

288芯光缆交接箱工艺过程：该箱体采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型，增强模块塑料在高温高压下固化成型。SMC系列模塑料成型工艺：模压成型温度：150 ±5 保压时间：60-70s / mm 模压压力：10-20Mpa具体工艺视产品和模具结构而定，如果制品厚度比较厚，则温度应稍低，一般成型温度为 135 -145 ，形状越复杂，成型压力越高。机械强度高、阻燃性好--该箱体由于采用SMC复合材料，比重轻、机械强度高，并具有良好的阻燃性。箱门采用纵向全长铰链，不易变形，安装互换性好。抗腐蚀、耐老化、电绝缘性强--该箱体抗腐蚀、耐老化、高压防护性能好、电绝缘性强，能够适应强酸、强碱等各种恶劣环境。耐高温、防凝露--该箱体由于采用SMC复合材料，具有金属材料无法比拟的隔热保温性能，耐高温，并有效防止水汽凝结。

288芯光缆交接箱生产厂家：一般规定

- 1.交接箱的安装位置应符合设计要求。
- 2.交接箱安装必须稳固，箱体横平竖直，箱门应有完好的锁定装置。
- 3.交接箱的设备编号、电缆及线序编号等标志应正确、完整、清晰、整齐。
- 4.落地式交接箱安装应砌混凝土基座，基座与人（手）孔之间应以电缆管方式连接，不得采用通道式。电缆管数量应接交接箱终容量需要一次敷设，少一次不得少于三根。
- 5.落地式交接箱安装必须做好防潮措施。
- 6.金属箱体的壁龛式分线盒，其箱底应衬厚度不小于15mm的木板，以便电缆固定。

288芯光缆交接箱厂家介绍注意：

- 1、光缆交接箱用于室外光缆的连接、分配和调度。箱体应安装在坚固牢靠的固定基座上，以便于安装和调度。
- 2、光缆余长在箱体内应保持自然弯曲，其曲率半径应大于40毫米。

3、 光缆固定后，将加强芯固定在加强芯柱上，并将其可靠接地。

4、 在操作小直径光纤时应小心，以免刺破皮肤，特别是眼睛部位。

5、

在光纤传输光能量时，建议不要直接观看光纤和光纤连接器端面，除非安全能量输出等级已得到保证

宁波品悦通信设备有限公司：互联网+通信产品光缆交接箱【落地式光缆交接箱、盒式光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱、插片式光缆交接箱】时代：

每一次前史的传承，都催生了一个期间的进步！

每一轮技能的产异，都敞开了一个簇新的年代！

一个处于空前剧变的年代

信息技能和互联网通讯+的迅猛发展

让国际成为地球村

大家足不出户便能点击千里，同享国际，买卖全国。