

西安设备配套用吸尘器 凯德威工厂用吸尘器

产品名称	西安设备配套用吸尘器 凯德威工厂用吸尘器
公司名称	西安嘉信弘清洁设备有限公司
价格	9300.00/台
规格参数	品牌:凯德威 型号:DL-2280 产地:上海
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街2栋12号
联系电话	029-83629329 18182670024

产品详情

西安设备配套用吸尘器 凯德威工厂用吸尘器DL-2280

产品简介：

DL-2280是一款工业级配套吸尘器，机器采用工业设计，美观硬朗，电控系统采用的是施耐德电器，机器具有漏电、缺相、过载等保护。适用于各类型清理工作非常繁重的工厂，可吸铁钉、铁屑、钢珠，石子、沙粒、灰尘等。

产品参数：

名称 参数配置 名称 参数配置

机器型号 DL-2280 额定电压 220V/380V

消耗功率 2.2KW 真空压力 22kpa

马达风量 265m³/h 过滤面积 3100+8200cm²

电线长度 8M 尘桶容量 80L

机器尺寸 113*55*129cm 机器产地 中国上海

产品简介：

DL-2280是一款工业级配套吸尘器，机器采用工业设计，美观硬朗，电控系统采用的是施耐德电器，机器具有漏电、缺相、过载等保护。适用于各类型清理工作非常繁重的工厂，可吸铁钉、铁屑、钢珠，石子、沙粒、灰尘等。

产品参数：

名称 参数配置 名称 参数配置

机器型号 DL-2280 额定电压 220V/380V

消耗功率 2.2KW 真空压力 22kpa

马达风量 265m³/h 过滤面积 3100+8200cm²

电线长度 8M 尘桶容量 80L

机器尺寸 113*55*129cm 机器产地 中国上海

机器特点：

- 1、DL-2280的整机采用工业设计，美观硬朗。机身的两侧都设计有散热窗，能有效的散发马达在工作中产生的热量，及时的散热更好的保护了马达。集尘桶为不锈钢材质，坚固耐用，桶壁光滑易清理，耐高温，耐撞击。
- 2、DL-2280马达采用独立的风冷方式设计，这种设计让马达可以长时间连续工作。
- 3、DL-2280电控系统采用的是施耐德电器，具有漏电、缺相、过载等保护。
- 4、DL-2280的过滤系统为FPPR8200过滤器+可以水洗FP3100尘隔：FPPR8200以多元酯材质精制而成，过滤面积达到8200cm²，FP3100尘隔以无纺布精制而成，过滤面积达到3100cm²，经过这些过滤排出的空气更干净，防止二次污染。
- 5、DL-2280配有泄压阀，当吸尘器主机或管道内压力超过泄压阀设定的压力时，即自动开启泄压，保证主机和管道内压力在设定压力之下，保护了主机和管道，防止管道堵塞无进气而影响马达寿命。
- 6、DL-2280配有消音器，此消音器可大大降低机器在工作时的声音。
- 7、DL-2280配有压力表，您在工作的过程中实时了解压力的变化，更能及时的发现管道是否堵塞。
- 8、DL-2280配有手动晃动振尘，当过滤器堵塞吸力不足时，不需要停机只需要轻轻的晃动振尘手柄就可以把过滤器上的灰尘清理的干干净净。
- 9、DL-2280的后仓设计有置物筐，可以放一些常用的工具或配件，方便携带或随时使用；
- 10、DL-2280桶身吸口采用机械式卡扣设计，确保接头处不松动，从而避免了漏气现象的出现。
- 11、DL-2280的母接头为活动式并配有维修环，在使用时软管不易打结，当母接头处有堵塞时只需旋转维修环将母接头分为2部分就可以轻松清理堵塞物；配置的软管为尼龙软管抗拉力强，非常耐用。
- 12、DL-2280机器配有多种除尘配件，可清理多种环境下的灰尘或垃圾。
- 13、DL-2280配有8米的电缆线，并配有公牛的4脚插头，可以满足日常使用。
- 14、DL-2280的后轮为双万向轮，并带有刹车，使机器在带有坡度（坡度不能大于30度）的场所同样稳定工作，工作时请将2个后轮的刹车踩下；底座上配有防静电链，可以将静电导走，解决了机器在工作过程

中产生的静电。

15、DL-2280关键部件马达保修2年。

适用场所：

DL-2280适用于五金、机械、汽车、航空、电子、食品、化工、医药等行业的除尘、回收等。也可以配套使用在工作流水线上，如：医药、食品的包装等流水线，也可与机械设备配套使用。

机器特点：

- 1、DL-2280的整机采用工业设计，美观硬朗。机身的两侧都设计有散热窗，能有效的散发马达在工作中产生的热量，及时的散热更好的保护了马达。集尘桶为不锈钢材质，坚固耐用，桶壁光滑易清理，耐高温，耐撞击。
- 2、DL-2280马达采用独立的风冷方式设计，这种设计让马达可以长时间连续工作。
- 3、DL-2280电控系统采用的是施耐德电器，具有漏电、缺相、过载等保护。
- 4、DL-2280的过滤系统为FPPR8200过滤器+可以水洗FP3100尘隔：FPPR8200以多元酯材质精制而成，过滤面积达到8200cm²，FP3100尘隔以无纺布精制而成，过滤面积达到3100cm²，经过这些过滤排出的空气更干净，防止二次污染。
- 5、DL-2280配有泄压阀，当吸尘器主机或管道内压力超过泄压阀设定的压力时，即自动开启泄压，保证主机和管道内压力在设定压力之下，保护了主机和管道，防止管道堵塞无进气而影响马达寿命。
- 6、DL-2280配有消音器，此消音器可大大降低机器在工作时的声音。
- 7、DL-2280配有压力表，您在工作的过程中实时了解压力的变化，更能及时的发现管道是否堵塞。
- 8、DL-2280配有手动晃动振尘，当过滤器堵塞吸力不足时，不需要停机只需要轻轻的晃动振尘手柄就可以把过滤器上的灰尘清理的干干净净。
- 9、DL-2280的后仓设计有置物筐，可以放一些常用的工具或配件，方便携带或随时使用；
- 10、DL-2280桶身吸口采用机械式卡扣设计，确保接头处不松动，从而避免了漏气现象的出现。
- 11、DL-2280的母接头为活动式并配有维修环，在使用时软管不易打结，当母接头处有堵塞时只需旋转维修环将母接头分为2部分就可以轻松清理堵塞物；配置的软管为尼龙软管抗拉力强，非常耐用。
- 12、DL-2280机器配有多种除尘配件，可清理多种环境下的灰尘或垃圾。
- 13、DL-2280配有8米的电缆线，并配有公牛的4脚插头，可以满足日常使用。
- 14、DL-2280的后轮为双万向轮，并带有刹车，使机器在带有坡度（坡度不能大于30度）的场所同样稳定工作，工作时请将2个后轮的刹车踩下；底座上配有防静电链，可以将静电导走，解决了机器在工作过程中产生的静电。
- 15、DL-2280关键部件马达保修2年。

适用场所：

DL-2280适用于五金、机械、汽车、航空、电子、食品、化工、医药等行业的除尘、回收等。也可以配套使用在工作流水线上，如：医药、食品的包装等流水线，也可与机械设备配套使用。