XQ-101除垢剂

产品名称	XQ-101除垢剂
公司名称	深圳市鑫泉水处理服务有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道李松蔺第二工业区如宇富明科技园66栋一楼
联系电话	18665811586 15002068609

产品详情

水垢的形成会降低锅炉和热交换设备的传热效率，增加热损失。这是因为水垢的导热性差，严重阻碍传热所致。同时水垢能引起锅炉水冷壁管的过热，导致管子鼓包和爆管事故。导致金属发生沉积物下腐蚀。

本品是一款功能强大的水垢清除剂，它能清除工业循环水、工业储水池、中央空调冷却水、景观水池等因长期水流所产生的碳酸盐垢、碳酸钙垢、硅酸盐垢等能快速去除各种水垢水垢，并对金属管道和塑胶管道无腐蚀，除垢率可达到95%，特别对于硬度非常大的水垢垢质能在很短时间内将其溶解，本品是以络合原理将水垢快速溶解，并加以各种活性助剂和弱酸助剂以及金属保护剂精制而成

循环水除垢清洗剂是由多种成份复配而成，含有剥离剂、渗透剂、缓蚀剂、活性剂等。专用于碳酸盐垢、氧化铁物、及其他混合垢的清洗，针对于碳钢、铁、铜等材质。循环水除垢清洗剂能快速清除设备上沉积的坚硬水垢。

物理特性：

1，外观:浅黄色半透明液体 比重：1.21 PH值：4 气味：无

产品突出性优点：

1.能快速清除各种水垢，溶解水垢强度非常大，它能溶解大块硬垢

2.对金属管道（如镀锌管道、碳钢管道、不锈钢、铜管等）无腐蚀，清洗后的金属管道有短期防锈效果

3，环保绿色、无刺激性气味，对人体环境无影响是一款极其高效的环保型产品

4，能同时清除循环水管道里面的水垢水锈和於泥等

环保无腐蚀除垢剂应用范围：

1，中央空调、冶铁、化工、注塑机循、空压机循环水系统、太阳能管道、地暖管道、锅炉水系统管道的水垢、铁锈、油污、浮生物、污物等镀膜机、注塑模具冷却管道、挤压机、镀膜机、冰水机等设备水锈水垢的清洗。

2，工业水池、景观水池、地板、墙面石材水垢的清洗

3.游泳池水垢、热水管道水垢水锈的清洗等

4.清除便池、浴池、水池锈垢等。

5. 清除设备、零部件的锈垢和氧化皮层。

6.开放式循环冷却水系统铜材质设备,不锈钢，碳钢，PVC等材质专用

7.在金属表面形成一层致密而牢固的保护膜;

使用方法：

(1)中央空调，工业设备循环水系统大循环清洗法：.本品须停机使用,停机后：先将清水注入循环系统中，再将XQ-005加入循环水中进行循环清洗。增加量为每吨水25公斤-40公斤,不要一次性加入,如果系统较大,分2-3次间隔加入,每加入一次循环20分种再投二次，循环清洗5-7小时后，清洗结束，排放废液，之后用清水循环冲洗系统，直到水呈中性。

清洗单台设备时：如单台注塑机与单台空压机方法如下：（1）机台的单台清洗，用橡胶管将配液箱、清洗泵和被清洗设备连接成清洗回路系统

（2）按配液箱容积和选定的除垢剂浓度计算。一般单台清洗的浓度为5%-20%。主要根据污垢的轻重和清洗时间的长短

（3）配液箱中加入大半箱水，将计算量的(XQ-023)除垢剂加入箱中搅拌溶解，再补加余量水混合均匀。

（4）检查清洗系统，使系统各阀门处在开启状态。开启清洗泵，将配好的清洗液注满系统（回水管有清洗液流出且能正常循环）。如设备容积较大，可按步骤（3）连续配液直至注满。

（5）间歇循环清洗3-5小时（循环1小时，浸泡1小时）清洗时间按水系统内部的脏物情况一般时间为3-5小时。

包装与贮存：

25公斤/桶 200公斤/桶 保质期12个月

深圳市鑫泉水处理服务有限公司

联系电话： 18665811586

QQ： 41264600