

# 化工厂防爆动力配电箱

产品名称	化工厂防爆动力配电箱
公司名称	浙江国忠防爆电气有限公司
价格	160.00/台
规格参数	品牌:浙江国忠防爆 产地:浙江温州 特点:质保3年
公司地址	浙江省乐清市柳市镇皇社路51、53、55、57号（注册地址）
联系电话	0577-62766898 18969769020

## 产品详情

欢迎光临「浙江国忠防爆电气@集团」股份有限公司欢迎您 中国大的防爆电器生产基地！！产品优势：全国直销，价格低，品质保证。公告厂家自产自销，本公司不设代理商！不设办事处！质量上乘，出厂价格，现货供应，产品型号齐全，特殊产品型号可根据客户要求订做！

### 化工厂防爆动力配电箱详细描述

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区；
- 3、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- 4、适用于温度组别为T1~T6/T4的环境；
- 5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；
- 6、用于动力支路的通断；
- 7、可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。

### 化工厂防爆动力配电箱技术参数

- 1、执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1-1

- 2、防爆标志：ExdellBT4、ExdellCT6、DIPA21TA,T6
- 3、额定电压：AC380V
- 4、主回路额定电流：400A
- 5、支路数：2、4
- 6、支路额定电流：100A
- 7、防护等级：IP65
- 8、防腐等级：WF1
- 9、引入口规格：G1 ~G3
- 10、适用电缆外径：11mm~ 55mm
- 11、进出线口方向：下进下出或下进上出（下进下出，其它方向请注明）
- 12、安装方式：挂式、立式

化工厂防爆动力配电箱安全检修注意事项：

- 1、防爆配电箱操作人员必须要穿好防静电的衣物，不得空手或者戴着湿手套操作。
- 2、检查安装工具附件是不是好的，有些工具的保护位置破损，会使安装工具成为危险物品。
- 3、防爆配电箱接通电源后，有些人会检测防爆配电箱的线路是不是通电的，这个时候千万不能用手直接触摸或者身体直接接触，纵然防爆配电箱有出厂检测，但不排除每个地方都安全。还有在防爆配电箱运行时，千万不可以进行拆装，必须要先断开电源，然后用测电笔测试的确没有通电之后，这样才可以进行拆装检修工作。
- 4、如果可以的话，很好维修防爆配电箱的时候，有多人在现场，这样即使一个人出了事故，另外一些人还有可能有机会抢救。