

供应销售309s不锈钢卷，板

产品名称	供应销售309s不锈钢卷，板
公司名称	无锡丰鑫源不锈钢有限公司
价格	28700.00/吨
规格参数	太钢:309S 耐热钢 00CR23Ni13 0.3-25:1000-2000 山西:太原
公司地址	无锡市锡山区东北塘北环路118号，东方钢材城
联系电话	0510-68339209 13914145685

产品详情

309S对应的中国牌号是0Cr23Ni13，美标S30908（美国AISI，ASTM）特性及用途：耐腐蚀性、耐热性均比0Cr19Ni9好。

309S是含有硫的易切削不锈钢，用于主要要求易切削和表面光洁度高的场合

309s是碳含量较低的309不锈钢的变种，用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少，而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀（焊接侵蚀）。特性

可承受 980 以下反复加热，具有较高的高温强度及抗氧化性、抗渗碳性能。

用途

用途：炉用材料。

广泛应用于锅炉、能源（核电、火电、燃料电池）、工业炉、焚烧炉、加热炉、化工、石化等重要领域。

2化学成份

309S不锈钢 GB/T1220-1992

C 0.08

Mn 2.00

Si 1.00

P 0.045

S 0.030

Ni 12.0-15.0

Cr 22.0-24.0

3力学性能

屈服强度/MPa： 205

抗拉强度/MPa： 515

伸长率/%： 40

断面收缩率/%： 50

309S是含有硫的易切削不锈钢，用于主要要求易切削和表面光洁度高的场合

309s是碳含量较低的309不锈钢的变种，用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少，而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀（焊接侵蚀）。 [