

# BAD85-S防爆高效LED灯价格

产品名称	BAD85-S防爆高效LED灯价格
公司名称	深圳华荣防爆电器有限公司
价格	590.00/套
规格参数	防爆标志:Exd II CT6 Gb 防护等级:IP66 额定电压:AC220V 50Hz
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区爱南路95号伟信达科技园E栋三楼
联系电话	0755-23090399 13699802255

## 产品详情

### BAD85-S防爆高效LED灯

#### BAD85-S防爆高效LED灯应用范围

BAD85-S防爆高效LED灯适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明及作业照明之用；

BAD85-S防爆高效LED灯适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

BAD85-S防爆高效LED灯适用于防护要求较高、潮湿的场所；

BAD85-S防爆高效LED灯适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

BAD85-S防爆高效LED灯适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；

BAD85-S防爆高效LED灯适用于T1-T6组温度组别。

#### BAD85-S防爆高效LED灯产品特性

BAD85-S防爆高效LED灯铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑；

BAD85-S防爆高效LED灯高防腐性能的不锈钢外露紧固件；

BAD85-S防爆高效LED灯高硼硅物理钢化玻璃透明罩，棱晶防眩光设计，抗4J能量冲击、透光率高、抗

热聚变；

BAD85-S防爆高效LED灯纯隔爆结构，螺纹隔爆及止口隔爆形式，防爆性能可靠；

BAD85-S防爆高效LED灯专业光学软件设计的二次配光系统，特制光学透镜，配光合理，照度均匀；

BAD85-S防爆高效LED灯光源腔、电源腔、接线腔三腔分离结构，采用间接引入方式，设有独立的接线腔；

BAD85-S防爆高效LED灯特制的恒流恒压电源，宽电压输入，恒功率输出，具有恒流、开路保护、短路保护等功能；

BAD85-S防爆高效LED灯高功率因数cos 0.98；

BAD85-S防爆高效LED灯钢管布线G3/4”。

#### BAD85-S防爆高效LED灯技术参数

BAD85-S防爆高效LED灯执行标准： GB3836.1、GB3836.2

BAD85-S防爆高效LED灯防爆标志： Exd II CT6 Gb

BAD85-S防爆高效LED灯额定电压： AC220V 50Hz（如有特殊要求请注明）

BAD85-S防爆高效LED灯防护等级： IP66

BAD85-S防爆高效LED灯防腐等级： WF1 “ WF2

BAD85-S防爆高效LED灯引入装置： G3/4” 引入口规格，适合 10mm- 14mm电缆

BAD85-S防爆高效LED灯接线端子： <math>2.5\text{mm}^2</math>导线可靠连接

BAD85-S防爆高效LED灯安装方式： X：吸顶式、b：壁式、g：吊杆式、f：法兰式、h：护栏式

BAD85-S防爆高效LED灯LED光源： 20W、30W 50W、70W  
100W、120W

BAD85-S防爆高效LED灯灯具重量： 3.7Kg 6.8Kg 7.8Kg

#### BAD85-S防爆高效LED灯订货须知：

按照产品型号规格说明逐条选择并注明防爆标志；

例如:需要100W规格，吸顶式安装，配接线盒，则产品型号规格为BAD85-S100xH Exd 11CT6 Gb;

本灯具出厂时已配光源。

#### BAD85-S防爆高效LED灯质保承若

本公司产品严格按照ISO9001：2008质量保证体系进行质量控制，产品在合同质保期内实行质量三包，产品严格按照国家标准设计生产，所有原材料及配件均选用优等品。产品实行三年保用，质保期内在正常使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换，所供产品在质保期内如出现质量问题，维修费用由我司承担。