

GPRS无线58热敏全自动接单打印机

产品名称	GPRS无线58热敏全自动接单打印机
公司名称	上海复坤电子有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌：FUKUN:打印纸宽 (mm)57.5±0.5毫米× 80毫米 型号：FK-POS58DII-GC:打印速度 (mm/秒) 120mm/秒 产地：上海:接口USB口/网口/GPRS
公司地址	上海市松江区车阳路169号
联系电话	021-51691099 13301786200

产品详情

品牌	FUKUN
型号	FK-POS58DII-GC (58mm)
下单方式	微信、手机APP订餐网站
集成方式	API/驱动集成
监控管理	在线、缺纸状态查询

打印方式	直接行式热敏
自动切刀	否/是
打印宽度	48毫米
点密度	384点/行 (203 × 203dpi)
打印速度	120毫米/秒 (24行/秒)
打印纸	57.5 ± 0.5毫米 × 65毫米
行间距	3.75毫米 (可用命令调整行间距)
列数	58mm纸：Font A 32列/Font B 42列/简繁体16列
字符大小	ANK字符，Font A 1.5 × 3.0mm (12 × 24点) Font B 1.1 × 2.1mm (9 × 17点) 简繁体 3.0 × 3.0mm (24 × 24点)

字符条码

扩展字符表

PC437/ Katakana/ PC850/ PC860/ PC863/ PC865/West

条码类型	Europe/ Greek/ Hebrew/ East Europe/ Iran/ WPC1252/ PC866/ PC852/ PC858/ IranII/ Latian/ Arabic/ PT151, 1251/ PC737/ WPC1257/Thai Vietnam/ PC864/ PC1001/ (Latvian)/ (PC1001)/ (PT151,1251)/ (WPC1257)/ (PC864)/ (Vietnam)/ (Thai)
多语种支持	UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CORE39/ ITF/ CODABAR/ CORE93/ CORE3128
一维码打印	31种字符支持
物理属性	支持
输入缓冲	4K Bytes
NV Flash	60 K Bytes
电源	输入AC 110V/220V , 50 ~ 60Hz输出DC12V/3A
电源适配器	DC12V/3A
质量	0.92千克
外观尺寸	140 × 222 × 120毫米 (宽 × 深 × 高)
工作环境	温度：0 ~ 45 湿度：10 ~ 80%
存储环境	温度：-10 ~ 60 湿度：10 ~ 90% (不结露)
可靠性	150公里
产品认证	3C、CE
质量标准	ISO9001