

尾矿水处理用聚丙烯酰胺800-2000万分子量

产品名称	尾矿水处理用聚丙烯酰胺800-2000万分子量
公司名称	苏州晟宇工贸有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:晟宇 型号:阴离子, 非离子PAM 产地:江苏
公司地址	苏州市人民路4555号
联系电话	051262930275 18662152626

产品详情

尾矿水处理用聚丙烯酰胺一般用阴离子或者非离子型聚丙烯酰胺, 产品具有沉淀速度快、水清澈等特点, 广泛应用于金矿、铜矿、铅锌矿以及采石洗砂泥浆水处理中, 分子量在800万-1800万, 又被成为矿山污水絮凝剂。苏州晟宇公司专业于污水处理药剂【聚丙烯酰胺絮凝剂】生产及供应厂家, 我公司聚丙烯酰胺絮凝剂产品型号齐全, 应用范围广泛, 广泛应用于污水处理厂、印染、造纸、化工、制药、电子电镀、洗煤选矿等行业的污水处理, 可根据客户的使用要求, 以不同的现场工艺和设备选择相匹配的絮凝剂, 以客户不同的行业和区域选择最适用、最佳解决方案。

阴离子型聚丙烯酰胺

阳离子型聚丙烯酰胺

非离子型聚丙烯酰胺---800万阴离子聚丙烯酰胺 ---800万阳离子聚丙烯酰胺

---1000万非离子聚丙烯酰胺---1000万阴离子聚丙烯酰胺

---900万阳离子聚丙烯酰胺

---1200万非离子聚丙烯酰胺---1200万阴离子聚丙烯酰胺 ---1000万阳离子聚丙烯酰胺

---1300万非离子聚丙烯酰胺---1400万阴离子聚丙烯酰胺

---1200万阳离子聚丙烯酰胺

---2000万非离子聚丙烯酰胺---1500万阴离子聚丙烯酰胺 ---1300万阳离子聚丙烯酰胺---1600万

阴离子聚丙烯酰胺---1800万阴离子聚丙烯酰胺---2000万阴离子聚丙烯酰胺 ---2500万阴离子聚丙烯酰胺

聚丙烯酰胺主要用途弱酸性至碱性的工业废水的净化处理以及洗煤、选矿、砂石泥浆水、电镀、造纸等行业的污水、废水处理。聚丙烯酰胺使用方法将产品配制成0.05%~0.20%的水溶液, 在溶解时产品均匀缓慢的撒入搅拌措施的容器中, 以避免结团不易溶解; 一般固体产品溶解时间为30-60分钟后即可使用; 溶液添加到待处理的污水或污泥中进行搅拌混合产生絮凝状态。聚丙烯酰胺包装与储存

牛皮纸袋/复合袋, 内附防潮膜, 净重15、25KG/袋。 产品有吸潮性, 不宜露空, 应避免日晒雨淋。

产品建议储存期为12个月, 储期过长使用效果可能会有所下降, 但仍可使用。苏州晟宇公司经过多年污水絮凝沉淀与脱水聚丙烯酰胺絮凝剂选型的现场实践经验, 能根据现场不同处理工艺、不同用户的需求, 提供可行的污水解决方案。