ABB机器人irb 460 码垛机器人机械臂

产品名称	ABB机器人irb 460 码垛机器人机械臂
公司名称	上海可拓实业有限公司
价格	235000.00/台
规格参数	品牌:ABB 型号:irb460 产地:瑞士
公司地址	上海金山工业区亭卫公路
联系电话	13916081270 18729905014

产品详情

· ABB IRB460

· 在ABB新推出的码垛产品中，最吸引眼球的是荷重110 kg的紧凑型4轴机器人IRB 460。作为全球最快的码垛机器人，IRB 460的操作节拍最高可达2190次循环/小时，是生产线末端进行码垛作业的理想之选。

简介

该机器人到达距离为2.4米，与类似条件下的竞争产品相比，占地面积节省20%，而运行速度则快了15%。 PalletPack 460功能组业已面市!这是一套为线尾码垛量身打造的预制化产品组，大幅简化的操作方法更使集成商如虎添翼。 PalletPack 460既可用于高速码袋，也可用作紧凑型线尾码箱机，其组成包括IRB 460码垛机器人、IRC5 控制器、Flex-Gripper(夹爪式或单区夹板式夹具)、线缆包、ABB PLC、Jokab安全PLC、软件、用户文档以及定制图形化人机界面FlexPenda

性能特点

· 作为全球最快的码垛机器人，IRB 460的操作节拍最高可达2190次循环/小时，是生产线末端进行码垛作业的理想之选

· 该机器人到达距离为2.4米，与类似条件下的竞争产品相比，占面积节省20%，而运行速度则快了15%。

· PalletPack 460既可用于告诉码袋，也可用作紧凑型线尾码箱机，其组成IRB 460码垛机器人、IRC5控制器、Flex-Gripper（夹爪式或单区夹板式夹具）、线缆

· 包、ABB PLC、Jokab安全PLC、软件、用户文档以及定制图形化人机界面FlexPendant（示教图）。

技术参数

型号Model		IRB 460
轴数Controlled axis		4轴4 axes（A.B.C.D）
安装方式Installation		落地式Floor mount
承重能力Max.load Capacity		110kg
动作能力Handing Capacity		2000c/hr
动作范围	A	+165 ° / -165 °
	B	+85 ° / -40 °
	C	+120 ° / -20 °
	D	+300 ° / -300 °
驱动方式Drive method		AC伺服电机驱动Electric servo drive by AC servo motor
位置重复精度Repeatability		±0.5mm
消耗功率Power Consumption		3.67KW
本体重量Weight		750kg
防护等级		IP67
安装条件Installation environment		周围温度：-10～45 ° C 周围湿度：通常85%RH以下