

混凝土除尘器搅拌罐除尘器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 混凝土除尘器搅拌罐除尘器 |
| 公司名称 | 固安县温泉休闲商务产业园区通祥除尘设备厂 |
| 价格 | 1100.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县温泉园区 |
| 联系电话 | 0316-6228632 15127607396 |

产品详情

水泥仓顶除尘器除尘系统的防爆应包括两方面的含义：禁爆和限爆。禁爆就是采取各种必要措施消除粉尘发生爆炸的可能性;限爆则是有条件地降低粉尘爆炸的可能性，或一旦爆炸发生，通过合理设计、安装、布置除尘设备使之能够承受爆炸破坏力，从而限制对其周围设备、建筑物的破坏和人员的伤害。

水泥仓顶除尘器除尘设备防爆的系统分析与防爆措施

由于各种已知和未知的原因，试图彻底消除可燃性粉尘的爆炸危险性是困难的，有时似乎是不可能的。于是应采取有效的限爆技术以最大限度地减轻爆炸可能导致的损失。防爆措施主要有四个方面：燃烧源控制、粉尘浓度控制、氧气浓度控制和爆炸压力控制。

对于水泥仓顶除尘器除尘设备来说，值得重视的燃烧源有：沉积在热表面上的粉尘阻燃、明火、摩擦热和静电放电火花等。

在除尘器中，控制粉尘浓度是不实际的。如在清灰过程中，在灰斗上部，粉尘浓度可能大大超过粉尘爆炸浓度下限。甚至有时所处理的烟气本身已超过爆炸下限浓度。

氧气浓度控制是防爆的有效方法。然而，连续通入惰性气体，