

瑞士罗卓尼克HP23双通道温湿度手持表

产品名称	瑞士罗卓尼克HP23双通道温湿度手持表
公司名称	深圳市欣立科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:罗卓尼克 型号:HP23 类型:温湿度手持表
公司地址	深圳市罗湖区红桂二街1号
联系电话	0755-82338589 18129986636

产品详情

瑞士罗卓尼克HP23双通道温湿度手持表

HP23是一款高端手持表产品。除了可以测量温湿度外，还可以计算所有湿度学参数并提供多种附加功能。HP23还是一个功能完备的数据记录器，只需要简单按下按键就可以记录测量数据。

技术支持：18129986636，王工，185636156@qq.com 罗卓尼克一级代理商

产品名称：温湿度手持表

产品型号：HP23

产品类别：手持表

HP23-A 可同时接两路罗卓尼克温湿度探头，可测量参数有：温度+相对湿度，可以测量露点、湿球温度、焓值、混合比、绝对湿度、水气分压等参数，测量精度： $\pm 0.8\%RH$ ， ± 0.1

应用：

食品，制药，印刷和造纸，实验室，仓储，工业，科学和气象领域。

行业应用：

实验箱和过程监控，校准探头和变送器

订货号	HP23
探头类型	HygroClip 2或模拟探头
湿度传感器	取决于探头
温度传感器	取决于探头
长期稳定性	< 1 %rh /年
探头数量	2(HC2或模拟探头)
探头测量范围	取决于探头
校准/调节	通过按键调节：多点
23 ±5 °C的精度	取决于探头(0,8 %rh)
响应时间t63	取决于探头(< 12...<3 s)
启动时间	典型<3 s
应用范围	0...100 %rh / -10...60 °C
显示类型	标准，3行或大屏显示。可以自由设置显示类型
时钟备用电池	有
存储容量	20,000组数据(2x 10,000 组数据)
软件	ROTRONIC HW4
趋势指示	有
统计功能	最小/最大，平均值
按键调节探头	单点或多点温湿度调节
湿度学计算	露点，混合比，焓值，水汽含量，水汽密度
事件记录	有
固件更新	通过以太网/HW4软件
用户信息	通过HW4设备管理器
通过HW4数据处理	图形，统计计算，分析，验证，等
供电/功率损耗	9V电池或蓄电池供电：电流损耗10Ma无背景光
通讯接口	ROTRONIC接口电缆，兼容HW4软件
维护接口	迷你USB
维护信息	完善的校准
最大维护电缆长度	5 m
外壳材料	ABS
外形尺寸	196 x 72 x 35 mm
IP防护等级	IP40
防火等级	满足UL94-HB
FDA/GAMP兼容性/电子记录	FDA CFR 21 Part 11 and GAMP