

便携式HXL-50B温湿度巡检记录仪

产品名称	便携式HXL-50B温湿度巡检记录仪
公司名称	深圳市欣立科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HXL-50B 类型:温湿度巡检仪 产地:国产
公司地址	深圳市罗湖区红桂二街1号
联系电话	0755-82338589 18129986636

产品详情

产品名称：温湿度巡检仪

产品型号：HXL-50B

产品类别：巡检仪

技术支持：18129986636，王工，185636156@qq.com 罗卓尼克一级代理商

便携式HXL-50B温湿度巡检记录仪

概述

高精度精密温湿度巡检记录系统是热工计量测试的工程师根据国家校准规范开发的一套自动检定系统。

应用

恒温恒湿箱（房）、各类环境试验箱、盐雾腐蚀试验箱、制药行业、计量院以及温湿度认证系统。

特点

- 高精度巡检记录仪由真彩TFT液晶屏、按键、ARM微处理器为核心的主板、主电源、外供变送器电源、智能通道板、大容量FLASH等构成。
- 非循环和循环两种记录方式。

- 数字显示画面、棒图显示画面、实时曲线画面、追忆曲线画面、追忆曲线读数光标功能
- 测量、显示、记录精度 $\pm 0.02\% F \cdot S$
- 可组态8点报警功能

便携式HXL-50B温湿度巡检记录仪

技术参数

显示	4.7寸液晶显示屏 基本误差小于 $\pm 0.02\% F \cdot S$,
输入信号	电流、电压信号 4线制 , Pt100、Pt1000 热电阻 -100~300 精度A级/分辨率0.01 热电偶 -100~1600 精度A级 / 分辨率0.1 输入rotronic罗卓尼克高精度温湿度传感器 常温型 : 0...100%/-40...100 精度 : $\pm 0.8\%rh / \pm 0.1$ 高温型 : 0...100%/-100...200 精度 : $\pm 0.8\%rh / \pm 0.1$
记录时间	记录时间取决于存储卡 , 记录间隔取决于输入点数
通讯接口	RS232、RS485标准 , 配套采集软件
工作环境	工作温湿度范围 : 0 ~50 / 低于85%R · H
仪表电源	220V AC供电

便携式HXL-50B温湿度巡检记录仪