

# 供应光伏发电围网、圈山育林防护网、绿色铁丝网

产品名称	供应光伏发电围网、圈山育林防护网、绿色铁丝网
公司名称	河北诚朗自动化设备股份有限公司
价格	43.00/套
规格参数	品牌:振兴 型号:多种 规格:可定做
公司地址	城东工业园区经五路12号
联系电话	15028809481 15131814882

## 产品详情

供应山东光伏发电围网、圈山育林防护网、绿色铁丝网

可以制作成永久性网墙使用，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。边框护栏网采用优质盘条作为原材料，经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层保护的焊接式网片，具有日久抗腐蚀、抗紫外线的特性。在这种护栏网的表面处理为镀锌和喷涂，也可以任选一种，顶端盖有塑料盖或防雨帽。根据环境和安装方式不同，可选用预埋50cm、加底座等方式。将框架护栏网的网片和立柱靠螺丝和各类特殊的塑料或铁的卡子连接。所有的螺丝均为自动防盗的。所用配件也可以按照客户的具体要求来设计。

光伏电站围栏网，边框隔离防护网常见的规格:

材料：低碳钢丝

表面处理：电镀、热镀、喷塑、浸塑（颜色包括：草绿、深绿、深蓝、乳白、橘黄、大红、褐红、炭黑、中灰等颜色可以任选,或搭配混合）

产品结构：（一套围栏网是由一根立柱、一片网和相关配件组成）

材料：常规采用直径4mm优质低碳钢丝点焊而成，丝径范围为2.8-6.0mm

网眼：常规尺寸为75x150 (mm)，网孔尺寸范围为30mm-300mm

高x宽：常规尺寸为1800x3000 (mm)，尺寸为2500x4000mm

边框：常规尺寸为14x30x1.5(mm)、20x30x1.5 (mm)、30\*50\*1.5 ( mm )

浸塑厚度：0.7-0.9(mm)

立柱直径x厚度x高度：48x2x2200 (mm)、60x2x2200 (mm)、75\*2\*2200 ( mm ) 预埋基础：500x300x300 (mm) 或者可以做150\*150\*5.0mm底盘上膨胀栓固定。附件：有防雨帽、连接片、防盗螺栓、其中连接方式为螺栓连接。

光伏围栏网具有色彩鲜亮、抗老化、耐腐蚀、网面平整、强力张紧、不易受外力撞击变形的特点。既可以制作成永久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。在现场施工安装,产品特点是灵活性强，可根据现场要求随时调整造型和尺寸。