

南京地面变形缝厂家

产品名称	南京地面变形缝厂家
公司名称	南京市浦口区叶明建材销售中心
价格	65.00/米
规格参数	品牌:叶明 型号:YMDG 配件:止水带, 阻火带, 伸缩缝滑竿
公司地址	南京市浦口区冯墙马庄50号号
联系电话	025-58844876 13451838801

产品详情

南京地面变形缝生产专家

变形缝的组成及特征

变形缝装置是集实用性和装饰性于一体的工业产品，它是遮盖和装饰建筑物变形缝的建筑配件。它是由铝合金型材、铝合金板（或不锈钢板）、橡胶嵌条及各种专用胶条组成。它对变形缝起到保护作用。如果配止水带和阻火带还可以满足防水、防火、保温等要求。当用于屋面和室外平台时，还可以增加不锈钢排水槽，讲渗透的水排掉。

变形缝的类别

1、按照建筑物变形缝设置的部分分为四类：

- a、楼地面变形缝。
- b、内墙、顶棚及吊顶变形缝。
- c、外墙变形缝。
- d、屋面变形缝。

2、按照变形缝两侧结构的位置特点分为两种型号：

- a、平面型。

b、转角型。

变形缝概念词有：变形缝 伸缩缝 沉降缝 外墙缝 立面缝 柱面缝 屋面缝等。

本公司特别定制非标 高标变形缝装置！

变形缝南京叶明 高品质变形缝

变形缝制造商.南京叶明建材提供各类(内)外墙变形缝,屋面变形缝,地坪变形缝等,产品可适应不同工程的需要,可根据用户实际情况,设计符合工程的变形缝

叶明厂家服务：

南京叶明是的变形缝生产厂家，可为你提供生产，销售，安装一条

龙服务，也可为你提供一系列的变形缝解决方案，如果你需要：伸缩缝图

集伸缩缝规范 地面伸缩缝做法，伸缩缝堵漏，伸缩缝做法 伸缩缝设置，

伸缩缝计算，屋面伸缩缝做法伸缩缝间距，伸缩缝多少钱一米，伸缩缝报价，

伸缩缝多宽，伸缩缝尺寸，伸缩缝的设置等系列的解决方案，我们都可以为

提供，直到你满意为止：

优点：表面带有防滑条纹，安全性能好，整体质感不错，和多种装饰面的搭配都

适合，安装后，缝宽的变化，不会外露出在基座和装饰层接触部位的缝隙，伸缩

部位始终处于隐蔽状态，

整体效果美观。。

叶明地面变形缝技术参数：

叶明金属盖板型转角缝YMD-QG型

金属盖板型MSD-QG型 适用缝宽：50—175mm，铝合金型材板面规格;宽*厚：1、150mm*4mm,2、200mm*4mm铝合金基座规格（高度*壁厚）：25mm*2mm，25*3mm,40*1.3(此款基座便宜，但不建议采用，因为壁厚薄，基座口容易断裂，安装中也没前2种好安装。

墙面变形缝样品图片：

1.变形缝定义 沉降缝、伸缩缝和防震缝统称为变形缝。通常沉降缝、伸缩缝和防震缝被用作将房屋分成若干个独立部分，从而消除沉降差、温度和收缩应力以及体型复杂对结构带来的危害。2. 沉降缝 沉降缝是将该不同部分的结构从顶到基础整个断开，使各部分自由沉降，以避免由于沉降差引起的附加应力对结构的危害。在下列情况下，宜考虑设置沉降缝： 建筑主体结构

高度悬殊，重量差别过大； 地基不均匀； 同一建筑结构不同的单元采用不同基础形式； 上部结构采用不同的结构形式或结构体系的交接处。

3.伸缩缝 伸缩缝即温度缝，是在建筑物的平面尺寸较大时，为释放结构中由于温度变化和混凝土干缩而产生的内力而设置的。

设置伸缩缝的方法，通常是采用在伸缩缝处设置双墙或双柱的构造，将上部结构断开，分成独立的结构单元。对有抗震设防要求的建筑，伸缩缝的宽度应符合防震缝宽度的要求

伸缩缝的大间距

结构体系	施工方法	大间距 (m)
框架	现浇	55
剪力墙	45	

4.防震缝 为了避免震害，可采用设置防震缝的办法，将平面和体型复杂的高层建筑，分成若干个比较规则、整齐和均匀的独立结构单元。在下列情况下，宜设防震缝： 当建筑平面突出部分较长，而又未采取有效措施时； 房屋有较大错层时； 房屋各部分结构刚度或荷载相关悬殊时；

地基不均匀，各部分沉降相差过大时

5、现行的《高层建筑混凝土结构技术规程》对钢筋混凝土结构的防震缝小缝

宽做出规定： 任何情况下不能小于70mm； 框架结构建筑高度不超过15m，可采用70mm；超过15m的部分，6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m，宜加宽20mm； 框架 - 剪力墙结构防震缝的小缝宽按前述第 条规定的70%采用；剪力墙结构的防震缝小缝宽按前述第 条规定的50%采用，但不能小于70mm。