

# 艾默生精密空调报价

产品名称	艾默生精密空调报价
公司名称	深圳市永华制冷机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国广东深圳市深圳市龙岗区龙岗中心城万象天成广场9B1001
联系电话	15815509378

## 产品详情

艾默生精密空调-艾默生精密空调报价

描述：

2 模块化艾默生精密空调系统PEX系列，模块化设计。

2 制冷量范围宽，从20kW~100kW，适用范围广。

应用范围：

I 中、大型交换机房和移动机房

I 计算机房和数据中心（IDC）

I 高科技环境及实验室

I 工业控制室和精密加工设备

I 标准检测室和校准中心

I UPS和电池室

I 生化培养室

I 医院和检测室

特点：：

I 模块化结构设计，组合方便，可现场拆装;

I 全正面维护，无需侧面维修通道;

I 高技术“V”型蒸发器盘管，使热交换更快，更有效率。“V”型结构有利于蒸发器表面的空气分配更加均衡;

I 先进的涡旋式压缩机，高效、节能;

I 独特的高效张力自调节风机系统，使送风系统运行更加平稳，送风效果更佳;

I 红外线加湿，6秒产生蒸汽，适应各种水质;

I 与机器同尺寸的空气过滤器，能更有效的减少空气浑浊度，提高了过滤器使用效率;

I 大屏幕LCD全中文菜单显示器，为管理人员提供优秀的数据;

I 标准通讯接口，开放的通讯协议;

I 标配的漏水报警器可实现机房漏水情况的实时监测及报警；

优点：

I 紧凑的结构，使占地面积小;

I 革新的皮带张力自动调节机构，能大大减少磨损，大限度的提高送风系统的使用寿命;

I 多种冷却方式，包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等，有利于适应现场的实际条件;

I 备选监控软件，可通过联网远程监控;

## 艾默生精密空调报价

### 三、PEX机组的特点

- 1、同等制冷量条件下，占地面积小。侧面及背面不需要维护空间，前面只需要600mm维护空间。
- 2、可拆卸后搬运，保证重新组装与整机无差别，适合特殊场地搬运（如利用小电梯或狭小通道）。
- 3、快速除湿功能设计，能有效的降低除湿能耗。
- 4、Copeland（艾默生子公司）涡旋式压缩机，能效比高，运行可靠。
- 5、大表面积的V型蒸发器盘管，使热交换更快，更有效率，“V”型结构有利于蒸发器表面的空气分配更加均衡，确保节能。
- 6、6秒可以产生纯净蒸汽的远红外加湿系统，湿度控制精确，可以适应各种水质，清洗维护方便。
- 7、大屏幕LCD全中文显示屏，图形化显示多种信息，并提供帮助菜单。
- 8、提供先进的iCOM微处理控制器，强大的联机控制功能。

系统iCOM微处理控制器采用蓝色背光液晶显示屏（LCD），一般情况下显示室内当前的温度、湿度、温湿度设定值、设备输出百分比图（风机、压缩机、制冷、制热、除湿、加湿等）及报警情况。用户可以从显示屏的主菜单进入浏览或设置各设定点、事件记录、图形数据、传感器数据、报警设置等信息。

先进的微处理器使PeX系统能准确地处理机房的温度和湿度。其特点如下：

I 用户界面操作简洁，多级密码保护，能有效防止非法操作。

I 控制器具有掉电自恢复和高、低电压保护功能。

I 通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间。

I 专家级故障诊断系统，可以自动显示当前故障内容，方便维护人员进行设备维护。

I 可存储400条历史事件记录，记录MESSAGE（消息）、WARNING（警告）、ALARM（报警）三种事件。

I 配置通讯接口

I 温度设定：温度设定值，温度设定范围为5 ~ 40 。

I 湿度设定：湿度设定值，湿度设定范围为1%RH ~ 80%RH。

I 湿度控制：湿度控制方式选择，可设置为Pred（湿度预测控制），Comp（湿度补偿控制），Rel（湿度相对控制）三种方式。

I 送风温限使能：可设置为Enabl（允许）和Disabl（不允许）。

I 送风温限：送风温限设定值，设定范围为5 ~ 25 。

I 处理器具有声、光信息报警功能，标准报警信息如下：高温报警、低温报警、高湿报警、低湿报警、系统高压报警、系统低压报警、滤网堵报警、风量丢失报警和其他用户自定义报警。