

高弹橡胶液体卷材

产品名称	高弹橡胶液体卷材
公司名称	广州涂霸建材有限公司
价格	360.00/桶
规格参数	涂霸:涂霸 TB-809:TB-809 广州:广州
公司地址	广州市白云区兴和东街20号501房
联系电话	020-29072729 18102661210

产品详情

它的特点是抗老化性能强，可以像传统的防水卷材一样在混凝土结构的建筑物表面施工，并且不需要外加保护层，液体卷材的优势有很多，比如一次性成型、可机械喷涂、可涂刷等等，极大的提高了防水施工效率，降低人工成本。

液

体卷

材用量液

体卷材的用量跟工

人的施工工艺以及涂刷厚度有很大关

系，通常在做卫生间等区域的防水

时，建议用量为每平方米2公斤左右，一些重点部位可以涂刷厚一些，如果是在楼顶等外露部位的施工，在不做防水保护层的情况下，好能够喷涂厚一些，这样能够大大加强防水效果。

涂霸牌液体卷材防水涂料品牌

双面防水：不但用与迎水面，还可以用于背水面。

粘接力强：与基层粘接力超强，耐磨不易破损。

安全环保：科学的环保配方，无害安全健康。

柔性抗裂：优异的柔韧性，可抵御因基层微收缩，微变形，微开裂所带来的漏水隐患。

参考用量：

每毫米厚的涂膜，涂料使用量约为1.5—2.2kg/m²

产品施工技术：

1、基层处理：基层表面应平整、坚实、洁净、无尖锐角、无油污、无明水和裂缝。

2、细部处理：在留设凹槽内按设计要求嵌填密封材料（快速堵漏王）；施工前预先将阴阳角、管根部位处理成圆弧或钝角，用网格布覆盖，多道涂刷。

3、大面涂刷：先将基层润湿饱和但无水，用刷子将防水涂料涂刷于处理好的基材上，根据使用(间隔2 - 4小时以上)方可进行下一道工序，下一道涂刷方向应与上一道方向垂直（呈90°），以达到全面涂覆。

4、闭水试验:待涂膜完全干固后（预计3—5天），堵住下水口进行蓄水，蓄水深度应不小于20mm，蓄水时间为24小时，水面无明显下降为合格。

产品应用范围：

适用于各类混凝土砖石结构的建筑物平面立面防水防潮处理。

特别适用于屋面、地下室、车库、楼面、厨卫等防水施工及重点工程桥梁，隧道，道路等工程建设防水施工。

注意事项

- 1.施工温度为10 —40 。
- 2.防水涂层应在基层坚实无油污以后施工。
- 3.防水涂膜宜分多遍涂刷，每遍涂抹厚度不超过1mm。