

非标触摸屏防爆控制柜壳体

产品名称	非标触摸屏防爆控制柜壳体
公司名称	乐清市启硕防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62717217 18057757350

产品详情

非标定做触摸屏防爆控制柜壳体基本特点

- 1.Q235钢板焊接成型，外置法兰隔爆圈，壳体外置不同的防爆基本元件，防爆稳定强，美观大方，采用的防水、防腐、防尘，防锈塑粉，高压静电喷塑；
- 2.定制本产品需用户提供电气图纸或详细的技术参数
- 3.内置不同品牌元件，主要元件为塑壳断路器，小型断路器，热继电器，交流继电器等元件，也可配仪表，变频器，触摸屏等元件

使用范围

适用于1区、2区危险场所。

适用于 A、 B、 IIC类爆炸性气体环境，

适用于爆炸性气体混合温度：T1~T6；

广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用。

注：要求IIC类或户外使用时请注明

主要技术参数

执行标准GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、IEC60079

防爆标志：ExdeIIBT4、DIPA20TA,T4 ExdeIICT6

额定电压：AC220V/380V

主回路额定电流：20A ~ 400A

支路数：2、4、6、8、10、12、14

支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

防护等级：IP54、IP65

防腐等级：WF1

进出口规格：G3/4" ~ G3"

适用电缆外径：6mm ~ 55mm

进出线口方向：下进下出或下进上出（常规为下进下出、其它方向请注明）

安装方式：挂式、立式