

4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材电议

产品名称	4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材电议
公司名称	广东金西克防水材料有限公司
价格	4.50/平方米
规格参数	规格:43KG 型号:1060 商标:金西克
公司地址	广从五路491号钟港大厦
联系电话	020-28142397 13422058219

产品详情

一:产品说明

SBS改性沥青防水卷材是以改性沥青、热塑性弹性体片材为浸涂材料，以优质聚酯毡、玻纤粘、复合胎布为基胎。以橡胶、矿物片材/高分子膜等、沥青为覆面原料，采用专用混合生产加工设备、研制而成的弹性体SBS改性沥青防水卷材。

APP塑性体改性沥青防水卷材是以APP（高密聚乙烯）或APAO/APO(聚烯烃类聚合物)改性沥青为浸涂原料。以优质聚酯毡、玻纤毡为胎基，以沥青、矿物粒（片）料、PE膜为覆面原材料，引用先进工艺精制而成的塑性体SBS改性沥青防水卷材。

二：使用范围

重点防水工程及工业、民用建筑的车库、地下室、公路路面等防水防潮工程

桥梁基面、道路植被防水层、停车场、游泳池、隧道、蓄水池等建筑防水工程

特别适用于结构变形频繁地区和寒冷地区的建筑物基面防水，地下管道防腐层的保护及防潮防渗作用。

三：SBS改性沥青防水卷材、防水材料参数

材料透水性能：不透水

卷材形状：片状、层状、卷材

材料等级：国标防水材料

执行标准：SBS:CB/T 18242-2008 APP：GB/18243-2008

规格型号：宽幅：1000mm 厚度：3.0mm 4.0mm 5.0mm 长度：10m 7.5m

四：SBS卷材施工流程

基层处理--涂刷基层处理剂--贴铺附加层--热熔--防水卷材铺贴--热熔封边--蓄水试验--保护层施工--质量验收

五：SBS改性沥青防水卷材防水材料特点

- 1、SBS自身拥有超强的耐低温性能，广泛使用用于寒冷地区明火施工防水工程
- 2、APP拥有卓越的耐高温性能，长使用于炎热地区明火施工防水工程
- 3、SBS/APP两种防水材料拥有优异的抗老化性，抗拉裂性、延伸率强、耐磨性能好、施工抗损坏的良好性能