

# 聚丙烯PP熔喷滤芯

产品名称	聚丙烯PP熔喷滤芯
公司名称	新乡市大禹过滤设备有限公司
价格	3.00/个
规格参数	外径:63mm、115mm 内径:28mm、30mm 长度:10“ 20“ 30“ 40“
公司地址	新乡市高新技术开发区新一街
联系电话	0373-3870511 13839073363

## 产品详情

新乡市大禹过滤设备有限公司生产的聚丙烯PP熔喷滤芯由聚丙烯超细纤维热熔缠结制成，不使用任何化学粘合剂，纤维随机粘合形成三维微孔结构，布集表面、深层、粗滤于一体，无纤维脱落，由于纤维和密度在滤芯的直径方向形成高过滤精度及纳污能力，压差小，外疏内密渐变孔径的深层过滤结构能有效地除去流液体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂质，过滤效果高，使用寿命长。目前在各行业应用最广泛，也是最经济有效的一种水处理滤芯。产品特性

渐进式密度结构，增加滤芯容污量

- 表面纤维结构强化，不易产生脱毛现象
- PP超细纤维制成，过滤精度高
- 100%纯PP，高抗腐蚀性
- 细纹或凹槽表面增加过滤表面积
- 截留效率达98%（过滤精度1微米）

技术规格· 滤芯尺寸：外径：63mm 115mm 内径：28mm，30mm 长度：10", 20", 30", 40"

- 部件材质：滤材：聚丙烯（PP）
- 端盖：聚丙烯，有多种端盖可加，以适用不同场合的应用
- 中心杆：聚丙烯，
- 垫片/密封圈：硅橡胶，乙丙橡胶，丁腈橡胶，氟橡胶

· 滤芯性能：过滤精度: 1m,3m ,5m,10m,25m

最高操作温度：65

最大压差：2.0Bar 21

应用领域：

- 民生生活饮用水过滤，R.O逆渗透过滤
- 工业化学制程中酸碱液体之过滤
- 工业用水、电镀液之过滤
- 显像用药液、墨水之过滤
- 无菌水、超纯水之前置过滤处理
- 化工原料、有机溶剂之过滤