

活性炭滤芯，椰壳炭滤芯

产品名称	活性炭滤芯，椰壳炭滤芯
公司名称	新乡市大禹过滤设备有限公司
价格	20.00/个
规格参数	外径:65mm、115mm 内径:30mm 长度:10" 20" 30" 40"
公司地址	新乡市高新技术开发区新一街
联系电话	0373-3870511 13839073363

产品详情

活性炭滤芯是采用活性炭颗粒加入粘结剂加温烧结，连续挤压成型，该滤芯具有颗粒活性炭优良的吸附性能，具有管式元件的精密过滤特性，有良好的吸附作用，能有效除去水中的微粒，铁锈、余氯、异味，颜色及有机物等。

滤芯最内层为聚丙烯骨架，用以加强滤芯的耐压强度。骨架上包有两层聚丙烯超细纤维毡，能截住液体通过炭芯而带出大于10微米的颗粒。炭芯外层包有两成聚丙烯超细纤维毡，能截住液体中大于10-20微米的颗粒，使滤芯具有过滤与净化双重功能。最外层为白色塑料网套，使滤芯具有完整的外表与整洁的外观。滤芯两端装有柔软的丁晴橡胶端盖，使滤芯装入滤筒后具有良好的密封性。

碳纤维滤芯，采用纳米级超细纤维制造而成，具有更高效的吸附性能。

性能特点

- 集吸附，过滤，截获，催化作用于一体；
- 耐酸，碱，盐类及各种不同的有机溶剂；
- 过滤精度高，流量大，压差小，耐压强度高，纳污量大，无毒无味，无二次污染。

技术参数

- 工作压力降：0.1-0.2kgf/cm
- 最高承压：7kgf/cm
- 最大压力差：4kgf/cm

- 最高工作温度：60度
- 最大流量：8L/min(压差0.15Kgf/cm,10寸)
- 表面积：800-1000m²/g
- 滤芯外径：65mm
- 滤芯内径：30mm
- 滤芯长度：10、20、30、40寸
- 碘吸附值：900mg/g
- 苯吸附量：20-25%
- 甲基兰吸附值：13-16ml/g
- COD去除率：58.25%
- 余氯去除率：96.83%

主要用途

- 可广泛用于纯净水，半导体，电镀线，印刷线路板，压缩空气，气体过滤；
- 化工、石油化工：溶剂、涂料、磁浆、洗涤剂、液腊等；
- 医药制药工业：医院用水、制药针剂、中服液等；
- 食品工业：食品、饮料、饮用水、酒类等