

电熨斗蒸汽寿命试验机 GB4706.2

产品名称	电熨斗蒸汽寿命试验机 GB4706.2
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:珠海嘉仪 型号:JAY-5257 产地:广东
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

电熨斗蒸汽寿命试验机

JAY-5257

电熨斗蒸汽寿命试验机符合标准：GB4706-2《电熨斗的特殊要求》第11.7及第22.7、IEC60335-2-3

电熨斗蒸汽寿命试验机用途：用于验证压力式蒸汽电熨斗和快速式蒸汽电熨斗应有可靠的安全保护措施以防止过压的危险，如果蒸汽或热水是通过保护装置喷出，则电气绝缘不应受到损害，也不应造成对使用者的危害。同时也用来进行蒸汽电熨斗寿命测试。

电熨斗蒸汽寿命试验机试样范围：开口式蒸汽电熨斗、压力式蒸气电熨斗和快速式蒸汽电熨斗

电熨斗蒸汽寿命试验机结构及功能：

蒸汽寿命试验：试样放置在点式支架上，进行持续喷发10s蒸汽和中断喷发10s蒸汽的反复过程。

压力试验：

对于压力式蒸汽电熨斗，测量在第11章试验期间在其蒸发器注满水但无蒸汽喷出的情况下出现的最大压力。然后使在试验期间动作的所有压力调节器不起作用，并再次测量压力。压力不应上升到大于200 kPa(2bars)。接着使所有用来限制压力的保护装置不起作用，并且用水压的方法把蒸发器内的压力增加至最初测得的压力值的5倍或增加到使在第11章试验期间动作的压力调节器不起作用时所测得的压力值的2倍，取较大者水箱应无泄漏现象。

对于调节蒸汽的装置是装在蒸发器内的压力式蒸汽电熨斗应按第n章的规定工作，但应使在第11章试验期间动作的所有压力调节器不起作用，把底板上的所有开口封闭、并把调节蒸汽的装置打开除在蒸发器外壳上预留的薄弱处外，软管应无泄漏现象如果泄漏发生在预留的薄弱处，则应在另外一个样品上重复

试验，并应在同样的地方泄漏。

封闭快速式蒸汽电熨斗底板上的所有开口.并用水压的方法把水箱内的压力增加直至压力限制保护装置动作。这个压力应不超过50 kPa(0.5 bar)。然后封闭保护装置的出口，使水箱内的压力升至100kPa(1bar)，并在此压力下保持1min。水箱应无泄漏现象。

电熨斗蒸汽寿命试验机技术参数：

- 1、工作及负载电源：AC 220V 50HZ；
- 2、控制及操作:PLC控制，彩色触摸屏操作；
- 3、工位：单位，可定制；
- 4、驱动方式：气动，对休眠试样重新开启动作
- 5、注水：自动加水；
- 6、通电/断电时间：0-999.9s可预置；
- 7、通断电循环周期：0-999999次，可预置
- 8、压力检测：压力传感器监测
- 9、设备尺寸及外包箱尺寸：1000*600*1250mm，120kg

嘉仪测试设备公司提供如GB4706.1、GB2099、GB5013/GB5023/GB2951等优质检测设备及完善的一对一售后服务

嘉仪公司的主要产品：

『家用电器测试设备』 『可靠性环境测试设备』 『LED灯具类』 『电线电缆类』

『防触电IP探针类』 『电动汽车充电桩检测设备』 『开关插头插座类』 『冲击跌落类』

灼热丝试验仪,针焰试验仪,水平垂直试验仪,漏电起痕试验仪,大电流电弧引燃试验仪,高压漏电起痕试验仪,玩具燃烧试验仪,单根电线电缆燃烧试验仪,汽车内饰燃烧试验仪,成束电线电缆燃烧试验仪,UL1581垂直燃烧试验仪,矿用电缆负载燃烧试验机,电线电缆耐火特性试验机,直流双臂电桥,耐臭氧老化试验机,电线低温脆化试验机,交联电缆(纵横)试片切片机,电线电缆火花试验机,直流火花试验机,高频火花试验机,电线电缆扭绞试验机,炭黑含量测试仪,卤酸气体释出测定装置,电线电缆烟密度试验机,压力通风烘箱,低温拉伸试验机,热延伸试验装置,高温压力试验装置,溶融指数测定仪,钨丝灯负载柜,熔断器瞬时过载试验仪,带点绕组温升试验仪,电容器耐久试验装置,电热管快速寿命测试台,电熨斗性能综合测试台,电风扇能效测试系统,热水器脉冲压力测试仪,连接器热循环温升测试台,压缩机疲劳试验仪,无绳水壶插拔试验机,稳定性测试台,电热毯机械强度试验装置,炊具手柄疲劳寿命试验机,电热垫扭曲试验机,充电桩连接器线缆弯曲试验机,电动汽车充电桩压力寿命机,负载柜,开关寿命机,插头插座寿命机,安规综合测试仪,家电电源线弯曲试验机,灯泡跌落试验装置,灯具性能测试系统,万能试验机,灯

具测试链,紫外灯管寿命测试仪,UL1598灯具温升,灯具线拉扭力试验机,灯座正常工作试验装置,灯具冲击试验装置,灯具恒温耐久性实验室,灯具夹紧测试装置,灯具倾斜试验台,泄漏电流测试仪,滚桶跌落试验机,抗电强度试验装置,吸尘器开关寿命试验机,面包机开关耐久测试仪,简支梁冲击试验机,汽车内饰材料阻燃性能测试仪,灯具防风罩,电源线弯曲试验机,交联电缆切片机,热丝引燃试验仪,球压试验装置,温升试验仪,砂尘试验箱,高压蒸汽喷射清洗试验装置,臭氧老化试验箱,热剧变试验机,二箱型冷热冲击试验箱,换气式老化箱,UV紫外线老化试验箱,耐划痕试验仪,电熨斗跌落试验机家电稳定性试验台,吸尘器软管耐磨测试机,电线电缆曲挠试验机,无螺纹端子弯曲试验机,灯座外壳压力试验装置,低温弯曲(卷绕)试验装置,恒温恒湿箱,高低温箱,沙尘箱,干燥箱,盐雾箱,灯具防风罩,水壶插拔测试仪,大电流电弧引燃试验仪,弹簧冲击器,防淋水、溅水、防水实验室建设,垂直滴雨实验装置,IP X9K高温高压防水试验箱,喷水试验装置,试验指、针、棒、销,插头插座量规、灯具量规、耦合器量规,插销牢固度试验装置,抗电强度试验装置等等