

微孔折叠膜滤芯

产品名称	微孔折叠膜滤芯
公司名称	新乡市大禹过滤设备有限公司
价格	13.00/个
规格参数	过滤精度:0.1 μm、0.22 μm、0.045 μm、1 μm、5 μm、10 μm、20 μm、30 μm、60 μm、 直径:外径69mm、内径28mm 长度:10" 20" 30" 40"
公司地址	新乡市高新技术开发区新一街
联系电话	0373-3870511 13839073363

产品详情

微孔折叠膜滤芯由超细纤维膜及无纺布或丝网折叠而成，滤芯外壳、中心杆及端盖均采用热熔焊接加工成型，无泄露，无污染。根据使用工况和过滤介质不同，纤维膜有多种可选：聚丙烯（PP）、聚醚砜（PES）、聚四氟乙烯（PTFE）、尼龙6（N6）、聚偏氟乙烯（PVDF）。

技术指标

过滤精度：0.1、0.22、0.45、1、5、10、20、30、60 μm

- 密封材料：硅橡胶、丁晴橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶
- 有效过滤面积：0.6m²/10"
- 滤芯直径：外径69mm，内径28mm
- 滤芯长度：10"、20"、30"、40"
- 最高工作温度：80℃，0.28Mpa
- 最大正压差：0.42Mpa
- 最大反压差：0.28Mpa
- 灭菌条件：121℃ 30min
- 接口形式：平压、222接口、226接口、螺纹接口、定制其他接口

产品特点

- 亲水性滤膜，孔径分布均匀，孔隙率高,高流率和微粒截留率；
- 具有良好的耐温和耐酸碱性能；

应用领域

- 电子：反渗透水系统预过滤，去离子水系统预过滤，化学品过滤及纯水过滤；
- 医药：医药，生物和血浆产品的过滤，压缩空气和气体过滤；
- 食品饮料工业：矿泉水、饮料、果汁、酒类过滤；
- 化学：有机溶剂，墨水过滤；
- 石油：油田注水过滤；
- 电镀液，金属切削液，感光抗蚀剂和磁性介质的过滤.