

# 高压喷雾机-济南XL-421型环保除尘喷雾机

产品名称	高压喷雾机-济南XL-421型环保除尘喷雾机
公司名称	山东宣蓝环保科技有限公司
价格	5300.00/台
规格参数	型号:XL-412 喷雾流量 ( L/min:60-80 雾粒度 ( um ) :50-270
公司地址	天桥区济齐路12号37-2幢三层第2间
联系电话	86-0531-85891738 13257289640

## 产品详情

### 环保除尘柴油远程喷雾机

公司研制的环保型除尘喷雾机能有效控制粉尘，降低粉尘浓度，改善工作环境预防工矿事故，对促进安全生产，保障职工身体健康，维护环境卫生等具有重要作用。采用国际先进的喷雾重力降尘技术，通过高压将水雾化成与粉尘大小相当的颗粒，在风机作用下，将水雾抛射到远方，在尘源处的上方或周边进行喷雾覆盖。尘埃颗粒与水珠颗粒产生接触而变得湿润，被湿润的粉尘颗粒继续吸附其它粉尘颗粒，逐渐凝结成颗粒团，并在自身的重力作用下而沉降，从而达到快速将粉尘抑制降沉的目的。

#### 产品特点：

功力强、射程远、覆盖范围广、可以实现精量喷雾；工作效率高、喷雾速度快；

对容易引起尘埃的堆场喷雾除尘时，喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时，形成一种潮湿雾状体，能快速将尘埃抑制降沉；

配套动力灵活，既可用三相380V的市电，也可配套柴油发电机组供电；

操作灵活，使用安全可靠，可选择手动、遥控，自动控制或远程操作，可随意控制调节水平旋转喷雾角度；

耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%~80%，且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备；

可固定安装在混凝土浇筑的平台上，也可配套柴油发电机组供电安装在运输车辆上。

适用范围：

城市PM2.5空气超标治理、治污降尘减霾、城市环境治理；

建筑施工拆迁扬尘治理、建筑垃圾或废渣废料卸料装船运输、机械作业局部扬尘治理、重型车运输中道路扬尘污染治理；

矿山开采、物料堆场、煤炭集运站、发电厂煤炭堆场、焦化厂、卡车卸料口、自卸车卸料粉尘、大型装载机工作粉尘、沿海港口装运、转运煤炭、矿石、散料粉料搬运等粉尘污染治理；

飞机场、高速公路、车站、码头、公共场所、垃圾填埋场、运动场地、炎热场地等降尘保湿降温杀菌消毒。

主要参数：

环保除尘风送远程喷雾机

产品型号	XL-200	XL-300	XL-400
水平射程（静风m）	35	50	60
最远着雾点（m）	30	40	50
水平旋转角度	0° -320°	0° -320°	0° -320°
俯仰角度	-10—70°	-10—70°	-10—70°
喷雾流量（L/min）	15-35	35-80	60-80
雾粒度（um）	50-200	50-200	50-200
风扇直径（mm）	500	600	700
防护等级	IP55	IP55	IP55

主要配置：柴油发电机组（根据客户需要，如有380V市电电源，可以不配用）

轴流风机配置特制喷筒 高压柱塞泵配电机/离心泵 电控箱 带有低压启动电控箱 整体支架 MG系列喷雾机是利用风送式原理将水雾化成50-200微米的水雾颗粒并喷射到较远的距离，使水雾对物料表面加湿或将水雾和粉尘颗粒凝结从而达到降尘，除尘的目的。MG系列喷雾机除了具有喷雾除尘外，还具有喷洒抑尘剂，固化剂的功能。HX系列喷雾机的控制采用手动和遥控两种方式。MG系列喷雾机是企业治理料场及无组织排放粉尘污染的设备，其多功能的用途为企业节约了大量设备投入成本，其节约能耗的特点既为企业降低了运营成本又为企业在节能减排指标上作出贡献。最终改善作业环境，体现了企业的社会责任和人文关怀。除尘雾炮相关参数: 型号 MG-300型 射程（m）水平：35-45 垂直：22-28 流量（L/min）16~24 液泵压力（MPa）2.0~3.0 雾粒度（um）50~100 水平旋转角度（风机）360° 仰俯角度（风机）-10°~90° 配套动力（选购）柴油发电机组 7.5KW