

1152芯光缆交接箱生产厂家

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 1152芯光缆交接箱生产厂家 |
| 公司名称 | 宁波品悦通信设备有限公司 |
| 价格 | 4000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:品悦 型号:PY-GLJJX-1152X 产地:慈溪市 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号 |
| 联系电话 | 0574-63618503 15336620995 |

产品详情

1152芯光缆交接箱生产厂家---宁波品悦通信设备有限公司

随着物联网技术的不断推进，智慧城市在全球成为一种革命性变化。物联网通信设备1152芯光缆交接箱可以说是开启了智慧城市3.0时代，根本解决了智慧城市神经系统的问题。近年来正在大力推进智慧城市建设，从2012年到2016年，我国已选择数百个城市或城镇开展国家“智慧城市”试点。截至2017年3月，我国95%的副省级城市、83%的地级城市，总计超过500个城市，在工作计划中提到。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 - 15888151207 Q Q：474665107 - 225357557 微信：15336620995

1152芯光缆交接箱：

宁波品悦288芯360芯432芯光交箱SMC光缆交接箱宏脉光缆交接箱技术规范书一、规范性引用文件下列文

件中的条款通过本企业技术标准的引用而成为本企业技术标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的版本。凡是不注日期的引用文件，其版本适用于本标准。

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温（idt IEC 60068-2-1）

2007）

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：（idt IEC 60068-2-2：高温

2007）

GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验（idt IEC

60068-2-78：2001）

GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka 盐雾（idt IEC

60068-2-11：1981）

11552芯光缆交接箱详细图片介绍安装：（可分成水泥基座安装和配套底座安装）：

一、 预制水泥基座：

1. 水泥基座外型尺寸530mm（长）× 290mm（宽）× 200（高），地基中心留310mm × 170mm × 200mm的进线孔。
2. 预埋地脚螺钉，保证地脚螺钉的中心距440mm × 180mm。
3. 将箱体放在水泥基座上，其固定孔与预埋地脚螺钉对齐放置，然后将地脚螺钉锁紧，安装时应使箱体与水泥基座要保持垂直水平。
4. 在已有是水泥基座的情况下，用4个M12 × 100膨胀螺钉固定即可。

二、 配套底座安装：

当配套底座安装时，按图示尺寸用4个M12 × 100膨胀螺钉固定即可。

调试：

安装好的光缆交接箱要对其进行调试，交接箱活动部分应转动灵活，插拔可靠和维护方便，装配应具有一致性，坚固无松动，且接地点可靠。

宁波品悦通信提供1152芯光缆交接箱生产厂家现货供应，有需要的话请跟我们联系。