

PF005-40650N大流量滤芯

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PF005-40650N大流量滤芯 |
| 公司名称 | 新乡市大禹过滤设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 外径:6 (152) ” 长度:20 “ (535) 40 “ (1024) 60 “ (1524) 滤材:折叠玻纤, 折叠深层聚丙烯 (pp) |
| 公司地址 | 新乡市高新技术开发区新一街 |
| 联系电话 | 0373-3870511 13839073363 |

产品详情

PHOSPHOR PF005-40650N大流量滤芯内压式过滤，一端开口，过滤流体流动方式为由内到外。滤芯的大直径（152mm）设计增大了有效过滤面积,可以大大减少滤芯数量和减小外壳尺寸。在应用中过滤寿命长,可以降低投资和人力成本。

产品特性

- 由内到外的过滤方向保证所有杂质被截留在滤芯内部；
- 渐变孔径结构，高纳污量，降低劳动力和运行成本；
- 可以使用更小尺寸的过滤器壳体，降低投资成本,节省占地面积；
- 更换更加快速，简便和安全，O型圈设计确保过滤器的可靠；
- 热熔粘接材质可以防止颗粒释放和卸载。

技术规格

- 滤芯尺寸：外径：6" (152mm)
长度：20" (535mm)、40" (1024mm)、60" (1524mm)

· 部件材质：

- 1.滤材：折叠玻纤，折叠深层聚丙烯（PP），熔喷聚丙烯；
- 2.支撑/导流层：聚丙烯；
- 3.端盖：玻璃纤维增强聚丙烯；

4.密封圈材质：乙丙橡胶，丁腈橡胶。

5.过滤精度:1 μm、3 μm、5 μm、10 μm、20 μm、50 μm、75 μm、100 μm；

6.最高操作温度：折叠玻纤：121 ；折叠聚丙烯：82 ；熔喷聚丙烯：65

7.最大压力降：3.4Bar

8.滤芯更换推荐压力降：2.4Bar

9.建议最大过滤流量：20"450LPM；40"800LPM；60"1150LPM.

PHOSPHOR PF005-40650N应用领域

- 大型反渗透预处理过滤；
- 电子工业高纯水前置过滤；
- 石化工业胺液过滤、油田回注水过滤；
- 电力、煤化工保安过滤，海水淡化预处理。