

DDWI MFS-OP-PP-5熔喷大流量滤芯

产品名称	DDWI MFS-OP-PP-5熔喷大流量滤芯
公司名称	新乡市大禹过滤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	外径:180mm 长度:40" 过滤精度:1 μm
公司地址	新乡市高新技术开发区新一街
联系电话	0373-3870511 13839073363

产品详情

MFS-OP-PP-5大禹大流量熔喷滤芯由聚丙烯超细纤维热熔而成，纤维随机粘合形成三维微孔结构，形成高过滤精度、外疏内密渐变孔径的深层过滤结构，纳污力强，能有效去除液体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂质，过滤效果高、使用寿命长。

产品特性

- 渐进式密度结构，增加容污量；
- 表面纤维结构强化，不易产生脱毛现象；
- PP纤维制成，过滤精度高；
- 100%纯PP，高抗腐性，热熔方式成型。

技术规格

- 滤芯尺寸：外径：180mm长度：40"；
- 滤芯性能：过滤精度：1 μm、5 μm、10 μm、20 μm、50 μm；
- 部件材质：滤材：聚丙烯，聚酯端盖材质：加强型聚丙烯；
中心杆材质：聚丙烯密封材质：硅胶，丁腈橡胶，氟橡胶。
- 设计流量：50/H；
- 最大流量：70/H；

- 最大压差：2.4Bar；
- 更换压差：1.5Bar；
- 最大温度：75 。

应用领域

- R.O反渗透过滤，大型水处理中水回收，污水处理；
- 用于工业化学制程中酸碱液体之过滤；电镀液之过滤；
- 化工原料、有机溶剂之过滤。