

CH180-12-2X50曲臂式车载升降照明设备

产品名称	CH180-12-2X50曲臂式车载升降照明设备
公司名称	上海灿皓电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海灿皓 型号:CH180-12-2X50 产地:上海
公司地址	松江区叶榭镇富荣路1127号
联系电话	021-33551118 13918611855

产品详情

上海灿皓1.8米LED车载升降照明设备是一种新型的夜间全方位车载式移动应急照明系统，它参照国外同类产品结构，并结合我国的实际情况，进行了改良设计。设备具有手动远程控制、无线遥控控制，485通讯控制方式，具备一键收藏，一键伸展自动复位功能。质量可靠、性能稳定、操作方便、设计先进等特点。

车载移动升降照明设备升降灯杆升起时高度分别有1.2米、1.8米、2.8米、3.8米供客户选择。比较适用各种皮卡车、面包车、吉普车、卡车、越野车、轿车、专用车及部分小型汽车配备使用。

车载移动升降照明设备将灯具部件通过旋转云台固定在灯杆上，使用时升起灯杆，即可实现旋转云台的全方位搜索定位及照明功能。对于现场事故处理、应急照明是非常适用的。

车载移动升降照明设备也可以配合视频监控，安装监控系统后，可实现实时监控及事故现场摄像取证等。

车载移动升降照明设备功能特点：体积小、重量轻、内置式电缆。色温高，保证摄像机影像不失真。

车载移动升降照明设备的系统工作电压为DC12V或AC220V二种。

车载移动升降照明设备采用LED灯作为发光源，产品光效高、色温接近日光并且寿命长。

车载移动升降照明设备安装在车顶时，选用泛光型灯头配件，可实现半径50米泛光照明，选用聚光型灯头配件，可实现150米近距离照明和200米远距离的照明。

车载移动升降照明设备抗风能力为70Km/h.

车载移动升降照明设备收拢状态时抗风能力为100km/h.

主要技术参数： 工作电压：DC12V,DC24V,AC220V 供客户选择。

灯具功率：金卤灯 70W、140W、300W、500W、1000W

LED灯 50W、60W、100W、200W、400W

卤素灯 500W、1000W、2000W、4000W

灯具光源：金卤灯 卤素灯 LED灯供客户选择

升降高度：1.2米 1.8米 2.8米 3.8米供客户选择

升降方式：气动升降

光源形式：聚光 泛光供客户选择

控制方式：无线遥控，线控，云台标准键盘控制（485通讯控制）

产品型号：CH180-12-2X50

工作电压：DC12V

起升高度：1800mm

复位高度：290mm

照明角度：上下360度,左右360度

照明距离：0-100m

光源类型：LED光源

照明功率：120W

控制方式：手持线控+遥控

整体重量：47KG

外形尺寸：长110cm 宽34cm 高29cm 灯头宽66cm

包装规格：纸箱包装 每箱1套