

# PowerEdge T430塔式服务器

产品名称	PowerEdge T430塔式服务器
公司名称	深圳市中图伟业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝城十三区电子数码城3A01
联系电话	13714609952

## 产品详情

### 技术规格处理器选项\*

英特尔 至强 E5-2600 v4处理器产品系列处理器插槽：2个

### 操作系统选项

Microsoft Windows Server 2008 R2Microsoft Windows Server 2012Microsoft Windows Server 2012 R2Microsoft Windows Server 2016Novell SUSE Linux Enterprise ServerRed Hat Enterprise LinuxVMware ESX

### 可用性

ECC内存 单设备数据校正 (SDDC)备用列热插拔硬盘热插拔冗余电源带生命周期控制器的iDRAC8 支持高可用性群集随时可用于虚拟化内置双SD模块（故障保护型虚拟机管理程序）TPM 1.2

### 机箱包含项

高度：	机箱底座高度	-	430.3毫米(17.04 ")
	含支脚	-	443.3毫米(17.45 ")
宽度：	机箱底座宽度5U	-	218毫米(8.58 ")
	含支脚	-	304.5毫米(11.98 ")
深度：	前壁到后壁（含挡板）	-	558.6毫米(21.99 ")

### 芯片组选项

英特尔 C610系列芯片组

## 通信选项

Broadcom 5720可选附加NIC

## 驱动器托架

最高可配8个3.5” SAS、SATA、近线SAS、固态硬盘（带可选的灵活托架）最高可配4个3.5”

SAS、SATA、近线SAS、固态硬盘（带可选的灵活托架）最高可配16个2.5”

SAS、SATA、近线SAS、固态硬盘（带可选的灵活托架）

## 嵌入式虚拟机管理程序（可选）

Citrix XenServerMicrosoft Windows Server 2008（含Hyper-V）VMware vSphere

## 内存选项\*

最高2400 MT/s DDR4 DIMM最大RAM：最高384 GB（12个DIMM插槽）：4 GB/8 GB/16 GB/32 GB

## 管理

系统管理：符合IPMI 2.0标准Dell OpenManage EssentialsDell OpenManage MobileDell OpenManage Power Center

远程管理：带Lifecycle Controller的iDRAC8、iDRAC8 Express（默认选项）、iDRAC8 Enterprise（升级选项）、8 GB vFlash介质（升级选项）、16 GB vFlash介质（升级选项）、iDRAC Quick SyncDell OpenManage集成：Dell OpenManage Integration Suite forMicrosoft System CenterDell OpenManage Integration for VMware vCenterDell OpenManage Connections：HP Operations Manager、IBM Tivoli Netcool以及CA Network and Systems Management Dell OpenManage Plug-in for Oracle Database Manager

## 网络控制器

2个1 GbE LOM

## RAID控制器

最多可支持1个内置控制器和1个外部控制器PERC 730、PERC 730P和PERC 830

## 法规

产品安全、EMC和环境数据表（英文版）戴尔法规合规性主页（英文版）戴尔和环境

## 软件

虚拟机管理程序支持Citrix XenServerMicrosoft Windows Server 2008（含Hyper-V）VMware vSphere

## 插槽包含项

最多支持2个PCIe 2.0和4个PCIe 3.0

## 存储

SAS、SATA、近线SAS、固态硬盘

## 显卡

显卡类型：Matrox G200（与iDRAC8集成）显存：与iDRAC8应用程序共享的16 MB显存

Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 R2 Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux VMware ESX

## 电源选项\*

495W, 750W, 1100W hot-plug PSU 450W cabled PSU

资源 [Dell-PowerEdge-T430 系列规格表](#)

## 产品特征

### 功能强大、可扩展且安静

PowerEdge T430塔式服务器可为小型企业和组织提供强劲的双路性能、可扩展性和安静运行的特性。T430是您的理想之选，广泛适用于多种工作负载，例如：

工作组协作和工作效率

邮件和消息传送

文件和打印服务

Web服务

### 提供顶级性能

借助新一代英特尔®至强® E5-2600 v4处理器产品系列加速您的应用程序，使用以下配置提高内存和I/O性能：

DDR4内存，与前代DDR3 RAM相比，可提供的内存带宽提高15%之多

12个DIMM插槽，使您能够根据需要扩大内存容量

6个第3代PCIe插槽，与第2代PCIe相比，可提供2倍的数据吞吐量

易于扩展和调整，用途更广泛

高度灵活的设计允许您按照需要部署服务器性能，并根据要求的变化不断进行调整。

得益于机架式塔式设计、不足22英寸的深度和静音设计，T430可安装在各种环境中。

使用您选择的内部硬盘外形规格和容量扩展您的存储，同时借助RAID选项保护数据。

借助随时可用于虚拟化的可扩展平台，根据不断变化的工作负载需求进行调整。

### 最大限度提高运行效率

通过简化、直观的系统管理节省时间并降低出错的可能性，并凭借高能效功能降低成本。

通过带有Lifecycle Controller的Integrated Dell Remote Access Controller 8 (iDRAC8)自动执行部署、管理和更新，从而简化管理工作。

通过OpenManage Mobile和手持设备随时随地监控和管理PowerEdge服务器的运行状况和可用性，从而更高效地控制服务器的可用性。

凭借高能效的处理器、内存和电源控制您的预算。Fresh Air 2.0配置允许您在超出范围的温度下运行，而无需冷却空气。