

阳光房雨水槽雨水管厂家美迪豪彩铝排水系统

产品名称	阳光房雨水槽雨水管厂家美迪豪彩铝排水系统
公司名称	潍坊美迪豪建材有限公司
价格	19.00/米
规格参数	品牌:美迪豪 型号:5K 6K 7K 8K 9K 产地:山东省潍坊市寿光市
公司地址	山东省潍坊市寿光市古城街道金海北路西侧，安前街南侧（注册地址）
联系电话	18369625356

产品详情

一、天沟的安装

1、 确定落水管位置，，绘制天沟导向线，测量屋面檐口长度，，确定天沟长度，，连接天沟，根据天沟总长裁切分段天沟，拼接好，套上卡接器，在地面工作区铆接天沟，打上结构胶固定，，裁切内外转角，安装吊件，从端头开始把吊件依次安装在天沟上，间隔40-50公分，在转角处放置一个吊件，在落水口处放置一个吊件，天沟方向上，两个吊件的间距不能大于一米。铆接内外转角，安装天沟封盖，

二、安装落水管

1. 制作落水口，，安装弯头，确定管卡的位置，根据落水口的位置用线坠确定管卡位置，，两个管卡间距不大于1.2米，与天沟连接的弯头下方安装一个管卡。在落水管距下端3厘米处安装一个管卡。裁切落水管，根据落水管位置计算落水管长度裁切，用落水管接头承插连接，拉上铆钉，打上结构胶。管卡铆固，把管卡两翼包围落水管，用铆钉铆固，，

2. 腰线的处理方法，腰线突出墙面10厘米，这种情况的处理方法：采用四个65度弯头组合绕过腰线，

3. 阳台排水处理方法：屋面排水的雨水管要穿过阳台，可将阳台的雨水汇合到屋面雨水系统中，方法是：使用斜三通通过阳台地漏连接，将阳台的雨水汇合到屋面的落水系统中，斜三通与地漏使用槽管连接件连接。墙面如果做了8厘米厚的保温层，要根据保温层及屋面的厚度加长膨胀螺栓。

4. 要注意安全，安装前要检查线路是否漏电，漏电及时更换线路，检查脚手架是否牢固，固定好脚手架。