

青岛雨水槽雨水管美迪豪彩铝檐沟方管厂家

产品名称	青岛雨水槽雨水管美迪豪彩铝檐沟方管厂家
公司名称	潍坊美迪豪建材有限公司
价格	19.00/米
规格参数	品牌:美迪豪 型号:5K 6K 7K 8K 9K 产地:山东省潍坊市寿光市
公司地址	山东省潍坊市寿光市古城街道金海北路西侧，安前街南侧（注册地址）
联系电话	18369625356

产品详情

一、天沟的安装

1、确定落水管位置，，绘制天沟导向线，测量屋面檐口长度，，确定天沟长度，，连接天沟，根据天沟总长裁切分段天沟，拼接好，套上卡接器，在地面工作区铆接天沟，打上结构胶固定，，裁切内外转角，安装吊件，从端头开始把吊件依次安装在天沟上，间隔40-50公分，在转角处放置一个吊件，在落水口处放置一个吊件，天沟方向上，两个吊件的间距不能大于一米。铆接内外转角，安装天沟封盖，

二、安装落水管

1. 制作落水口，，安装弯头，确定管卡的位置，根据落水口的位置用线坠确定管卡位置，，两个管卡间距不大于1.2米，与天沟连接的弯头下方安装一个管卡。在落水管距下端3厘米处安装一个管卡。裁切落水管，根据落水管位置计算落水管长度裁切，用落水管接头承插连接，拉上铆钉，打上结构胶。管卡铆固，把管卡两翼包围落水管，用铆钉铆固，，

2. 腰线的处理方法，腰线突出墙面10厘米，这种情况的处理方法：采用四个65度弯头组合绕过腰线，

3. 阳台排水处理方法：屋面排水的雨水管要穿过阳台，可将阳台的雨水汇合到屋面雨水系统中，方法是：使用斜三通通过阳台地漏连接，将阳台的雨水汇合到屋面的落水系统中，斜三通与地漏使用槽管连接件连接。墙面如果做了8厘米厚的保温层，要根据保温层及屋面的厚度加长膨胀螺栓。

4. 要注意安全，安装前要检查线路是否漏电，漏电及时更换线路，检查脚手架是否牢固，固定好脚手架。

美迪豪天沟尺寸

名称	开口 (mm)	底宽 (mm)	前高 (mm)	后高 (mm)	材质
----	---------	---------	---------	---------	----

5.5英寸K型天沟	140	85	105	100	3003 铝锰合金
6英寸K型天沟	170	100	135	125	
7英寸K型天沟	190	121	145	140	
8英寸K型天沟	200	133	170	155	
9英寸K型天沟	230	163	170	155	
5.2英寸K型天沟	130	85	110	105	PVC/树脂
7英寸K型天沟	175	100	110	90	