

广州自动灌装流量计,广东自动定量加水控制表

产品名称	广州自动灌装流量计,广东自动定量加水控制表
公司名称	广州市日海仪器仪表有限责任公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:日海 型号:RHDLKZDN-25 产地:广州
公司地址	广州市增城区新塘镇太平洋工业区111号(厂房) 二楼
联系电话	15920197669 18925067786

产品详情

广州自动灌装流量计,广东自动定量加水控制表,定量加水流量计,纯水控制表,灌装流量计,自动定量控制系统参数,自动定量加水图片,本产品说明由广州市日海仪器仪表有限责任公司提供18925067786徐小姐

定量加水概述

定量加水是由液体流量传感器、流量定量控制仪电磁阀和配电箱等装置组成。实现对流体的定量计量、定量灌装、定量配料、配料、定量注水及各种液体的定量控制。

定量加水过程控制：

给罐子定量加水（比如80L），在控制表上输入80L的定量值，然后按一下启动按钮（或确认键），流量积算仪继电器闭合(电磁阀打开，加水灯亮),流量积算仪开始累积，当累积数到达80L后，流量积算仪继电器断开(电磁阀关闭，加水灯灭),本次定量完成。如果要进行下一次定量控制，需按一下清零按钮，再按以上步骤操作，如中间需要暂停，可按下停止按钮,如果定量值与上次一致直接按启动按钮即可。

定量加水控制要求

控制仪输入为4-20mA或脉冲信号，带外接启动、停止、清零，两个继电器输出。继电器到电磁阀需加一个中间继电器，如果电磁阀是24V供电，需增加一个24V开关电源。

注：指示灯、按钮、中间继电器、空气开关、交流接触器（可省）、定量控制仪（液晶显示）、控制箱、组成一个控制系统，控制现场（24VDC）电磁阀启动或停止，另要加一个总电源开关、流量计，电磁阀，需要按照现场要求来做。（配件可以用户自己配）

定量加水订货须知

- 1、测量介质名称、测量管口径、工作压力和温度、流量范围或其他要求。
- 2、控制的要求：如每次定量值的大小、每天控制的次数、是否每次控制的值都一样以及其他要求。
- 3、选择断流设备：如已有断流设备请告之其工作电源和功率，我们作量身定制；如需要我们提供断流设备也可以

广州日海仪器仪表有限责任公司

地址：广州市增城区新塘镇太平洋工业区111号

020-82452636 18925067786