

井下防跑车装置 矿用一坡三挡防跑车

产品名称	井下防跑车装置 矿用一坡三挡防跑车
公司名称	山东通煤矿山机电设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	山东通煤:5456 ZDC30:66 山东:545
公司地址	济宁市兖州区新兖镇新义村
联系电话	05373421345 15253773175

产品详情

该方案主要用于煤矿井下，倾角在30度以下的运输斜巷中。

系统有各种传感器、主机控制柜（内含PLC控制器、液晶屏等），位置编码器，副机控制箱，磁力启动器，吸能器，柔性挡车栏等设备组成。平时正常情况下，挡车栏处于关闭状态。当绞车启动正常运行，矿车到达设定位置时，挡车栏自动升起，矿车通过后，挡车栏自动下落。当矿车超速、跑车、溜车时，挡车栏对跑车进行可靠的阻拦，避免事故发生。

根据目前现场防跑车装置的配置情况，计划需要做出如下的安装：

巷道安装3道挡车栏，挡车栏采用 收放绞车 提升。

在绞车房安装主控制柜，主机控制箱和从机控制箱之间采用双绞线通讯。

参数以及运行状态通过液晶屏观察。

2、巷道参数

坡 度： 20度

斜巷长度： 400m

提升方式： 单钩提升

行车速度： 3.0米/秒

轨道高度： 0.6m

安装挡车栏数量： 共3道

3、设备主要参数

控制器供电电压：127V

本安输出电压：DC12V

本安输出电流：DC450mA

隔爆双回路可逆磁力启动器额定电压：660V/1140V

挡车制动距离： 2m

提升方式： 收放绞车

收放绞车电机工作电压：AC660V/1140V ± 10%-15% 功率：2.2KW

提升重量：160kg

矿车位检测精度： 0.1m

系统动作时间： 3s

销售热线：13280041028 15253778573

传真：0537-3421345

厂家：山东通煤工矿有限公司

地址:山东省济宁市兖州区新兖镇

