井下防跑车装置 矿用一坡三挡防跑车

产品名称	井下防跑车装置 矿用一坡三挡防跑车
公司名称	山东通煤矿山机电设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	山东通煤:5456 ZDC30:66 山东:545
公司地址	济宁市兖州区新兖镇新义村
联系电话	05373421345 15253773175

产品详情

该方案主要用于煤矿井下，倾角在30度以下的运输斜巷中。

系统有各种传感器、主机控制柜（内含PLC控制器、液晶屏等），位置编码器，副机控制箱，磁力启动器，吸能器，柔性挡车栏等设备组成。平时正常情况下，挡车栏处于关闭状态。当绞车启动正常运行，矿车到达设定位置时，挡车栏自动升起，矿车通过后，挡车栏自动下落。当矿车超速、跑车、溜车时，挡车栏对跑车进行可靠的阻拦，避免事故发生。

根据目前现场防跑车装置的配置情况，计划需要做出如下的安装：

①巷道安装 3 道挡车栏，挡车栏采用 收放绞车 提升。

②在绞车房安装主控制柜，主机控制箱和从机控制箱之间采用双绞线通讯。

③参数以及运行状态通过液晶屏观察。

2、巷道参数

坡　度：　　20度

斜 巷 长 度：　400m

提 升 方 式：　单钩提升

行 车 速 度：　3.0米/秒

轨 道 高 度：　0.6m

安装挡车栏数量：　共3道

3、设备主要参数

⑴控制器供电电压：127V

⑵本安输出电压：DC12V

⑶本安输出电流：DC450mA

⑷隔爆双回路可逆磁力启动器额定电压：660V/1140V

⑸挡车制动距离：≤2m

⑹提升方式： 收放绞车

⑺收放绞车电机工作电压：AC660V/1140V±10%-15% 功率：2.2KW

⑻提升重量：160kg

⑼矿车位检测精度：≤0.1m

⑽系统动作时间：≤3s

销售热线：13280041028 15253778573

传真：0537-3421345

厂家：山东通煤工矿有限公司

地址:山东省济宁市兖州区新兖镇