

矿用防跑车防护性能 斜井防跑车装置安装

产品名称	矿用防跑车防护性能 斜井防跑车装置安装
公司名称	山东通煤矿山机电设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	山东通煤:44 ZDC30:55 山东兖州:55
公司地址	济宁市兖州区新兖镇新义村
联系电话	05373421345 15253773175

产品详情

跑车防护装置功能特点

- 1、装置采用先进的PLC控制系统和红外传感器测速，提高了控制系统的准确度。
- 2、声光报警系统与绞车联锁控制，确保提升运输安全。
- 3、采用气缸（油缸）或收放绞车传动，实现斜井提升运输防跑车自动化控制。
- 4、PLC控制系统还具有检测功能，通过检测位置传感器的工作情况，来控制挡车栏的启闭，避免了误动作。
- 5、装置还具有常闭挡车功能、平稳缓冲功能。

主要组成及其技术参数

KXJ-127ZD型斜井跑车防护装置用控制箱

- 1.额定工作电压：AC 127V
- 2.额定功率：40W

KXB12矿用本安型声光报警箱

- 1.额定工作电压：DC 12V
- 2.音响响度：不小于85dB

3.光信号可见距离20米

GUG8型矿用本安型红外传感器

1.额定工作电压：DC 12.5V

2.感应距离： 8m

3.本安参数：Ui: DC12.5V Ii:10mA（发送器） Ii:30mA（接收器）

GUC15型矿用本安型位置传感器

1.额定工作电压：DC 12V

2.接点容量：DC12.5V/1A

3.有效感应距离： 15mm

AHS-12矿用本安型控制按钮

1.额定工作电压：DC 12V

2.额定工作电流： 5mA

3.按钮为常开式

CFHC10-0.8矿用本安型气动电磁阀

1.额定工作电压：DC 12V

2.额定工作电流： 266mA

3.输入气压：0.2 ~ 0.8MPa

JF-150ZD跑车防护装置用收放绞车

1.电机功率：1.5kW

2.牵引力：1500N

销售热线：13280041028 15253778573

传真：0537-3421345

厂家：山东通煤工矿有限公司

地址:山东省济宁市兖州区新兖镇