

# 掘进机机载支护装置 井下掘进机支护装置

产品名称	掘进机机载支护装置 井下掘进机支护装置
公司名称	山东通煤矿山机电设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	山东通煤:55 ZLJ-5.5:55 山东兖州:66
公司地址	济宁市兖州区新兖镇新义村
联系电话	05373421345 15253773175

## 产品详情

销售热线 15253778573

传真：0537-3421345

厂家：山东通煤工矿有限公司

地址:山东省济宁市兖州区新兖镇

机载【临时支护】山西太原【品质】20kn机载临时支护 ZLJ-5.5临时支护 2.2m\*1.78m临时支护【江苏】【品质】

4.5M机载临时支护机载临时支护【2.5M】介绍：

1. 机载临时支护装置适用于净度不低于2.5m的机掘矩形和梯形巷道。安装时通过对掘进机切割部与本体部铰接销轴的改造来安装该机器，该机器用来对掘进工作面新揭露的空顶区进行临时支护，当掘进机的掘进循环完成后，将该机器打开，可以迅速在掘进机切割头前方形形成个2.2m × 1.78m的支护面积，为下一步在该区域进行支护作业的人员提供个安全可靠的工作空间特点：

2. 支护面积大，初撑力和工作阻力较大

3. 可在低顶板巷道的工况下，顺利翻转打开和收拢

4. 结构紧凑，布局合理，操纵平稳，展开迅速

5. 利用掘进机的泵站做动力，全液压控制，有利于对机器实现自我保护技术参数：基本性能参数单位

ZLJ-5.5 额定供液压力 mpa 16 额定工作压力 mpa 20 初撑力 kn 16 \*\*\*工作阻力 kn 20  
\*\*\*支护强度 kn/m<sup>2</sup> 5.5 护顶面积 m<sup>2</sup> 2.2\*1.78 巷道顶部横向坡度。 -8 整机重量 kg  
1365+-15 配接掘进机后\*\*\*支护度 m 4.5 配接掘进机后小支护度 m  
2.5 工作极限位置角度（翻转梁与伸缩梁）。 105 工作极限位置角度（支撑梁与伸缩梁）。

山东通煤工矿有限公司主营产品负压式除尘系统、SCZ水射流降尘装置、乳化液自动配比站、电缆单轨吊、风门系列、阻车器、绞车、翻车机、给煤机、自移式列车、DDD8J隔爆型电动单轨吊车、矿车、鸟巢锚索成型机等拥有完整、科学的质量管理体系。