

# 机载支护液压装置 定做机载临时支护装置

产品名称	机载支护液压装置 定做机载临时支护装置
公司名称	山东通煤矿山机电设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	山东通煤:55 ZLJ-5.5:55 山东兖州:26
公司地址	济宁市兖州区新兖镇新义村
联系电话	05373421345 15253773175

## 产品详情

### 机载临时支护装置 ZLJ-10/21支护装置

机载支护装置，支护装置，机载临时支护装置，支护装置示意图，支护装置厂家，掘进机机载支护装置

。

### 通煤机载临时支护装置设备优势：

国内煤矿目前普遍使用的临时支护形式是窜管前探梁和支柱加横梁两种方式。这两种方式都严重影响着掘进效率，大的问题是仍有安全的薄弱环节，本公司设计出种机载超前支护系统替代原有的临时支护方式，适应井下现场的恶劣环境，保证安全施工，该机载超前支护系统装配在掘进机的中上部，选位合理，配套简便，对掘进机的改造量很小，不干扰掘进机的运动和截割作业功能，实现了机械化支护作业，降低了工人施工劳动强度，提了掘进效率，使锚护工人的安全得到了有效的保障。

销售热线：13280041028 15253778573

传真：0537-3421345

厂家：山东通煤工矿有限公司

地址：山东省济宁市兖州区新兖镇

### 型号示意：

本机型号编制ZLJ-10/21 Z——液压支护 L——临时 J——机载 10/21——工作压力10-16  
MPa/试验压力21MPa

### 主要结构、工作原理：

- 1、结构：有顶梁架、连接器、主架、油缸、伸宿油缸、压油路过滤器、插装双向锁、压油管路、分流集流阀、溢流阀、控制操作阀等组成。
- 2、原理：工作时，用综掘机的原站供油，经溢流阀到操作阀，供经分流集流阀分流，进入双向锁，双向锁打开进入油缸，主架打开升起，顶架打开升起，主架升，直到所需要的度，角度停止。

### 主要技术参数：

1.适用巷道度： 2.3m—4.2m

2.支护大宽度：2m 展开3.4m

3.大支撑力：1t

4. 支护面积：2m × 2.1m 展开3.4m × 3.4m

5. 支护超出炮头：1 m ~ 1.8 m 展开3.1m

6. 系统压力：16Mpa

7. 顶架可轻斜：20°上展45°

8. 整机重量：0.96 t

掘进临时支护-山西矿用机载式临时支护装置-山东通煤工矿

销售热线：15253778573

传真：0537-3421345

厂家：山东通煤工矿有限公司

地址：山东省济宁市兖州区新兖镇