

环氧地坪漆系列

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 环氧地坪漆系列 |
| 公司名称 | 四川坚鑫地坪工程有限公司 |
| 价格 | 20.00/平米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市成华区荆翠中路162号1层 |
| 联系电话 | 13540275278 |

产品详情

环氧树脂地坪、符合环保理念、表面平整美观、达镜面效果、防尘、防菌、耐磨、中度载荷、耐酸、碱、盐和油的腐蚀；适用于各类建筑物内部混凝土表面、医疗、卫生、食品工业、地下车库、医院、电子、微电子、无尘无菌场所、实验室、洁净室等工业行业；

施工工艺

环氧自流平地坪系统

基层处理

清除原先地坪旧油漆及涂料斑点；

清除原先地坪的水泥疙瘩及其它凸起物；

清除原先地坪油污；

清除原先地坪的潮湿部分；

对原先地坪的空鼓起壳部分进行填补；

对原先地坪开裂及有缺陷的孔洞进行修补；

a-f步骤完成后，进行打磨处理。

施工

底漆

用长毛滚筒蘸环氧自流平底漆，满涂地坪；稍干后有部分吸油量较大部分会有泛白现象，应补涂甲组份；

刮第一道环氧自流平砂浆

用环氧自流平中涂漆与石英砂搅拌均匀后调成环氧砂浆，用刮板满刮地面；

刮第二道环氧自流平砂浆

待第一道环氧浆层干燥后，用环氧自流平中涂漆与石英砂搅拌均匀后调成环氧砂浆，用刮板满刮地面；

刮第一道环氧自流平腻子

砂浆层干燥后，进行整体打磨清洁，用环氧自流平面漆与石英粉搅拌均匀后调成环氧腻子，用刮板满刮一遍，然后对部分有缺陷孔洞进行点补；

鏝涂环氧面漆

干燥后，用环氧自流平面漆主剂与固化剂搅拌均匀后，静置3分钟，鏝涂环氧面漆。