

# 水泥密封固化剂地坪

产品名称	水泥密封固化剂地坪
公司名称	四川坚鑫地坪工程有限公司
价格	14.00/平米
规格参数	
公司地址	成都市成华区荆翠中路162号1层
联系电话	13540275278

## 产品详情

施工步骤：

待地坪施工完成养护后

用研磨机使用50目的树脂磨片进行研磨，清除泥液；

用研磨机使用100目的树脂磨片进行研磨，清除泥液；

用研磨机使用300目的树脂磨片进行研磨，清除泥液；

(4) 浸泡混凝土密封剂底料一道：将混凝土密封固化剂底料洒在地面上，并保持地面一直处于润湿状态20~30分钟，即表面触摸有液体。期间如果局部部位变干，应及时补加材料保持湿润。使用扫把、毛刷或者滚筒等工具不断涂刷表面，使硬化剂能更有效地渗透到混凝土内部。

(5) 浸泡混凝土密封剂面料一道：待底料浸泡8小时后，将混凝土密封固化剂面料洒在地面上，并保持地面一直处于润湿状态20~30分钟，即表面触摸有液体。期间如果局部部位变干，应及时补加材料保持湿润。使用扫把、毛刷或者滚筒等工具不断涂刷表面，使硬化剂能更有效地渗透到混凝土内部。然后用清水彻底清洗地面后清除余液；

(7) 细磨地面

(一)用研磨机使用500目的树脂磨片进行研磨，清除泥液；

(二)用研磨机使用1000目的树脂磨片进行研磨，清除泥液；

(三) 用研磨机使用2000目的树脂磨片进行研磨，清除泥液；；

(四) 用研磨机使用3000目的树脂磨片进行研磨，清除泥液；

(8) 养护：新完成的地面需养护七天后方可正式投入使用，期间不得有湿水或积水现象，应保持地面干燥通风