织物硬挺树脂 织物硬挺剂 织物增硬剂

产品名称	织物硬挺树脂 织物硬挺剂 织物增硬剂
公司名称	绍兴市柯桥区钱清通航轻纺辅料厂
价格	7.00/kg
规格参数	
公司地址	绍兴市柯桥区钱清镇钱清村工业园区
联系电话	13957517429 15355570371

产品详情

新型环保硬挺剂 织物硬挺树脂 织物硬挺剂 织物增硬剂

新型硬挺剂TH-320硬挺剂TH-320是一种完全环保产品，使用方便单独使用，水溶性好无需添加催化剂，稳定性高，是水性自交联丙烯类乳液，具有耐水洗，耐磨，耐曲折性，天气变化不回软，使用在织物上无色变，产品操作车间无毒无气味，零甲醛，无APEO，产品兑水后无色透明状，在操作工作后浸倒余留液不产生环境污染，无白色二次污染物，达到COD不超标，本产品设计用于各种不同的面料中，是一种高分子自交联助剂，可使不同面料，有极硬的手感优点，因硬挺剂TH-320是完全环保产品所加工好得织物可达到出口要求，不产生甲醛超标而顺利通关。特点：类型：改性自交联丙烯类乳液pH值：6-7.5离子性：阴离子含固量：(35±2)%外观：半透明液体。优点：较低的用量就有较硬的手感。无甲醛，无APEO属环保型产品。该硬挺剂TH-320具有良好的机械稳定性，可广泛使用于各种面料,可以和水混合稀释至适当的浓度使用，一般推荐用量为50－300g/L。热固条件：正确的热固条件是因各种不同面料而定，在普遍的情况下，置于150-1700C热固1分钟，可使面料有极硬的手感和较好的耐洗特性。特优点永不回软。贮存条件：产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议正常贮存温度在-10-380C。包装规格：50、125公斤/桶，塑料桶包装。网络关注ljf4517220.1688.com